

## Transmax Dex III Multivehicle

Automatische transmissievloeistof

### Omschrijving

Castrol Transmax Dex III Multivehicle, geformuleerd met Smooth Drive Technology™, is ontwikkeld voor het gebruik in GM automatische transmissies (voor 2005) en voor Ford automatische transmissies (tussen 1983 tot 1996) waar Dexron® (II of III) of Mercon zijn vereist. Het is tevens goedgekeurd voor gebruik in Allison transmissies volgens de TES 389 specificatie. Daarnaast is het goedgekeurd door een groot aantal Europese transmissiefabrikanten. Castrol Transmax Dex III Multivehicle kan ook toegepast worden in sommige stuursystemen.

Transmax Dex III Multivehicle, geformuleerd met Smooth Drive Technology™, levert een verbeterde bescherming en biedt een verhoogd schakelcomfort.

NIET gebruiken indien Type F, MERCON® V, MERCON® SP of DEXRON® VI vloeistoffen vereist worden.

### Voordelen

- Door de vele OEM goedkeuringen is het zeer breed inzetbaar.
- Het is speciaal samengesteld om hoge thermische stabiliteit te verkrijgen en weerstand tegen oxidatie te bieden en beschermt tegen de vorming van neerslag en olieindikking. Verlengt de levensduur van onderdelen en het smeermiddel.
- Geoptimaliseerde wrijvingskarakteristieken bieden soepel en efficiënt schakelen.
- De hoge viscositeitsindex biedt een stabiele viscositeit over een breed temperatuurbereik voor doeltreffende bescherming van transmissie en werking van stuurbekrachtigingssystemen.

### Typische eigenschappen

| Naam                              | Methode    | Eenheid            | Transmax Dex III Multivehicle |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|
| Dichtheid bij 15°C, Relatief      | ASTM D4052 | g/ml               | 0,859                         |
| Kleur                             | ASTM D1500 | -                  | Rood                          |
| Kinematische viscositeit, 100°C   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 7,2                           |
| Stolpunt                          | ASTM D97   | °C                 | -46                           |
| Viscositeit, Brookfield bij -40°C | ASTM D2983 | mPa.s (cP)         | 16500                         |
| Kinematische viscositeit, 40°C    | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 35                            |
| Viscositeitsindex                 | ASTM D2270 | None               | 175                           |
| Vlampunt, COC                     | ASTM D92   | °C                 | 216                           |

## Product prestatie claims

Allison C4  
Allison TES 389  
ZF TE-ML 04D, 14A  
MAN 339 Typ Z1  
MAN 339 Typ V1  
MAN 339 Typ L1  
MB-Approval 236.9  
Voith H55.6335.xx  
Volvo Transmission Oil 97341  
Meets Mercon®, Dexron® IIIH, Volvo Transmission Oil 97340

## Aanvullende informatie

Castrol Transmax DEX III Multivehicle is geregistreerd bij ZF onder het volgende vrijgavenummer: ZF000220

## Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Dex III Multivehicle  
12 Nov 2019  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam  
+31 (010) 249 44 44  
www.castrol.nl