

Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle

Dầu hộp số tự động đa dụng

Mô tả

Castrol Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle được khuyến nghị để sử dụng cho các dòng hộp số tự động gắn trên dây rộng các loại xe ô tô, xe thương mại hạng nhẹ và xe SUV của Nhật Bản. Sản phẩm này cũng dùng cho các dòng xe của GM và Ford yêu cầu loại dầu nhớt đáp ứng tiêu chuẩn Dexron III hoặc Mercon. Ngoài ra, sản phẩm này cũng có thể sử dụng cho hầu hết các dòng xe ô tô xuất xứ từ Châu Âu gắn các loại hộp số tự động 4 cấp hoặc 5 cấp.

Lợi điểm

- Đặc tính ổn định ma sát được tăng cường giúp hộp số hoạt động êm ái.
- Khả năng bảo vệ vượt trội ở nhiệt độ cao giúp chống lại sự oxi hóa dầu nhớt và sự hình thành cặn bẩn.
- Khả năng luân chuyển tốt ở nhiệt độ thấp giúp sang số nhẹ nhàng trong thời tiết lạnh.

Các đặc trưng tiêu biểu

| Thử nghiệm | Phương pháp | Đơn vị | Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| Khối lượng riêng ở 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.854 |
| Độ nhớt động học ở 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 38.68 |
| Độ nhớt động học ở 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 7.5 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | 180 |
| Độ nhớt Brookfield ở - 40°C (75W) | ASTM D2983 | mPa.s | 15318 |
| Điểm rót chảy | ASTM D97 | °C | -42 |
| Điểm chớp cháy cốc kín | ASTM D93 | °C | 200 |

Trên đây là những số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

- Đáp ứng tiêu chuẩn Dexron® III-H, Mercon®
- Phù hợp cho các hộp số tự động yêu cầu loại dầu đáp ứng JASO 1A₍₀₃₎, JASO 1A LV₍₁₃₎ bao gồm:
 - Toyota T III, T IV, WS
 - Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3
 - Mazda ATF M-III, M-V, FZ
 - Honda/Acura DW 1/Z 1
 - Nissan Matic D, J, S
 - JWS 3314/3317/ 3309
 - Suzuki AT Oil 5D06, 2384K
 - Isuzu
 - Subaru F6
 - Red 1
 - Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
 - Hyundai/Kia SP III, SP IV
- Phù hợp để sử dụng cho hệ thống trợ lực lái.

Tồn trữ

Tất cả các thùng dầu cần được tồn trữ dưới mái che. Khi phải chứa những thùng phuy dầu ngoài trời, nên đặt phuy nằm ngang để tránh khả năng bị nước mưa thấm vào và tránh xóa mất các ký mã hiệu ghi trên thùng. Không nên để sản phẩm ở những nơi nhiệt độ trên 60°C, không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để ở những nơi điều kiện giá lạnh.

Castrol Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle

14/02/2018

Castrol, biểu tượng Castrol và các biểu tượng liên quan là các nhãn hiệu của Công ty Castrol Limited, được phép sử dụng theo hợp đồng.

Các thông tin trong tờ thông tin sản phẩm được tin là chính xác tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự đảm bảo hoặc phát ngôn nào, trực tiếp hoặc ngụ ý, cam kết sự chính xác và tính toàn vẹn của thông tin. Dữ liệu được cung cấp dựa trên các thử nghiệm tiêu chuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm với vai trò như một chỉ dẫn. Người dùng nên tham khảo phiên bản mới nhất của tờ thông tin sản phẩm này. Việc đánh giá và sử dụng sản phẩm một cách an toàn, đánh giá tính phù hợp khi sử dụng cũng như việc tuân thủ tất cả các quy định và luật áp dụng là trách nhiệm của người dùng. Phiếu An Toàn Hóa Chất luôn có sẵn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Tham khảo Phiếu An Toàn Hóa Chất để có các thông tin phù hợp về việc tồn trữ, bảo quản an toàn và thải bỏ sản phẩm. Tập đoàn BP và các công ty trực thuộc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng hoặc thương tổn nào do việc sử dụng sản phẩm vào mục đích khác thường, hoặc do việc không tuân thủ theo các khuyến nghị, hoặc do các mối nguy hại vốn có thuộc bản chất tự nhiên của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ và thông tin được cung cấp theo điều kiện bán hàng tiêu chuẩn của chúng tôi. Hãy tham vấn đại diện của chúng tôi tại địa phương nếu bạn cần thêm thông tin.

Công ty TNHH Castrol BP Petco, Tầng 9, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dịch vụ khách hàng: +84 28 3821 9153

www.castrol.com/vn