



Produktdata

SPHEEROL EPL 00

Halvflytande litiumkomplexfett

PRODUKTBESKRIVNING

Castrol Spheerol EPL 00 är ett halvflytande, mineraloljebaserat fett som innehåller korrosionsskyddande tillsats och EP-additiv.

EGENSKAPER

Castrol Spheerol EPL 00 är lätt att pumpa vid låga temperaturer.

ANVÄNDNING

Castrol Spheerol EPL 00 rekommenderas för smörjning av glid- och rullningslager, samt för smörjning av kuggväxlar och kuggväxelmotorer i fordon och maskiner där ett halvflytande fett föreskrivs.

Castrol Spheerol EPL 00 lämpar sig för både helfyllnad av engångsmorda lager och för lager smorda genom centralsmörjsystem.

Castrol Spheerol EPL 00 är användbart för vibrerande inbyggnader och höga belastningar och när applicering sker genom centralsmörjsystem.

KÄNNETECKNAS AV

- ◆ Utmärkt stabilitet
- ◆ God vattenresistans och att mycket bra korrosionsskydd
- ◆ Brett temperaturområde; från -35°C till +100°C

TEKNISKA DATA

Konsistens enl	NLGI 00
Förtjockningsmedel	Litiumkomplex
Basoljeviskositet vid 40 °C, mm ² /s (cSt)	111 - 135
Basoljeviskositet vid 100 °C, mm ² /s (cSt)	11 - 13
Droppunkt, °C	170
Penetration, 60 slag	400 - 430
Temperaturområde, °C	- 35 till +100
Rostskyddsförmåga SKF Emcors enl. ISO 11007	OK
SKF Emcors saltvattentest	OK
Klassificering enl DIN 51502	KP00G-35
enl ISO 6743-9:1987	ISO-L-XCBIB00

Spheerol EPL 00

18/06/2004

Uppgifterna i denna publikation har sammanställts på grundval av våra erfarenheter och kunskaper på området. De är avsedda att vara till hjälp för brukaren men skall ej betraktas som en garanti.

Castrol, bifirma till NORDIC LUBRICANTS AB
Postadress:
Box 49104,S-100 28 STOCKHOLM,
Sweden
Besöksadress:
S:t Göransgatan 57, Stockholm,
Telefon: +46 (0)8-441 11 00,
Fax: +46 (0)8-441 11 20,
E-mail: sweden.sibu@castrol.com