

Syntrans Z Long Life 75W-80

Manuell Transmissions Olja

Beskrivning

Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80 är en helsyntetisk SAE 75W-80 olja, utvecklad för att möta förlängda intervaller (500.000 km) hos ZF och är godkänd i alla ZF transmissioner i tunga fordon, manuella och automatiska. Kan också användas i andra transmissioner där API GL-4 rekommenderas, särskilt i applikationer där höga laster och temperaturer förekommer.

Fördelar

- Utmärkta friktionsegenskaper där synkroniseringsmaterial av kolfiber, bronz och molybden förekommer vilket ger lättare växlingsfunktion och längre livslängd på komponenter.
- Lägre arbetstemperatur förlänger oljans livslängd och ger utrustningen längre servicintervaller vilket reducerar servicekostnader på utrustningen.
- Utmärkta lågtemperaturegenskaper ger lätt växlingsfunktion vid låga temperaturer.
- Utmärkt termisk- och oxidationsstabilitet förlänger utrustningens livslängd samt ger lägre servicekostnader.
- Utmärkt slitage- och EP skydd ger förlängd livslängd på komponenter.

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Syntrans Z Long Life
Färg	Visuell	-	Blå
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	9.1
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	55
Viskositet, Brookfield @ -40C	DIN 51398	mPa.s (cP)	20.000
Utseende	Visuell	-	Klar & Ljus
Densitet @ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.848
Viskositets Index	ISO 2909	Ingen	150
Lägsta Flyttemperatur	DIN-ISO 3016	°C	-57

Produkt Prestanda

API GL-4
MAN 341 Z5
MB-Approval 235.41
ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Syntrans Z Long Life 75W-80

27 Aug 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden

0770 456799

www.castrol.se