



Product Data

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

För längre livslängd på oljan

Beskrivning

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 är en avancerad syntetisk kraftig dieselmotorolja som är speciellt konstruerad för att ge längre livslängd på oljan.

Användningsområden

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 är lämplig för användning i högklassiga dieselmotorer som uppfyller Euro I till Euro V-utsläppskraven. Den är lämplig för motorer utan partikelfilter, för vissa EGR-motorer och vissa motorer utrustade med SCR-NOx-reduceringsystem.

Fördelar

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 med System Pro Technology™ är speciellt konstruerad och testad för längre avlopp upp till 120 000 km*.

Moderna lastbilar använder ny teknik för att göra så mycket som 30% högre vridmoment, men det innebär också högre motortemperaturer och tryck. Detta straffar oljan, pressar den närmare nedbrytningen och minskar dess livslängd och förmåga att förlänga avloppet. Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 bekämpar nedbrytning av olja genom att:

- Bekämpa oxidation och avlagringar
- Neutraliserar skadliga syror
- Kontroll av oljeluftning
- Anpassning till ökade temperaturer, motstår viskositetsförlust genom skjuvning.

Allt detta innebär längre livslängd för oljan, vilket ger dig förtroende för ditt maximala tömningsintervall.

* är godkänd av MAN för oljeavlopp upp till 120 000 km, i enlighet med deras specifikationer. Det faktiska oljeavloppet beror på motortyp, driftsförhållanden, servicehistorik, OBD och bränslekvalitet. Läs alltid tillverkarens handbok.

Typiska egenskaper

Name	Method	Units	Vecton Long Drain 10W-40 E7
Densitet @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viskositet, Kinematisk 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.4
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm²/s	97
Viskositetsindex	ASTM D2270	None	155
Lägsta Flyttemperatur	ASTM D97	°C	-45
Viskositet, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Flam Punkt, PMCC	ASTM D93	°C	215
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	12
Sulfat Aska	ASTM D874	% w t	1.85

Prestanda

ACEA E4, E7
API CF
Deutz DQC III-18
DTFR 15B120
Mack EO-N,
MAN M 3277
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Meets DAF requirements

Ytterligare Information

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 är också lämplig för användning där äldre specifikationer rekommenderas som är bakåtkompatibla från de senaste specifikationerna och godkännandena för denna produkt. Detta inkluderar Deutz DQC III-10, MAN M3275-1, MTU Kategorier 2 & 1, RVI RLD, Volvo VDS-2

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
0770 456799
www.castrol.se