



Ficha Técnica

Transmax Axle 80W-90

Líquido para ejes - Multipropósito

Descripción

Castrol Transmax Axle 80W-90 es un aceite para engranajes multigrado recomendado para ejes, transejes o diferenciales que requieren aceite API GL-5.

Ventajas

- Buena estabilidad térmica/oxidación que protege contra la formación de depósitos dañinos y espesamiento del aceite, prolongando la vida útil de los componentes y el lubricante.
- La fluidez superior a baja temperatura proporciona un cambio de marchas más suave y un funcionamiento diferencial en condiciones de frío.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Transmax Axle 80W-90
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosidad, Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viscosidad, Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	130
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	105
Viscosidad, Brookfield @ -26C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	123000
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-36
Punto de inflamación, COC	ASTM D92	°C	220

Requisitos de Desempeño Standard

API GL-5

Transmax Axle 80W-90

24 Feb 2023

Castrol, el Castrol logo y las marcas son marcas registradas de Castrol Limited, usados bajo licencia.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

Telephone: 1.800.462.0835

www.castrol.com/ar