



Synthetic Fork Oil 5W

Syntetisk affjedringsvæske til konkurrence brug.

Anvendelsesområde

Castrol Synthetic Fork Oil 5W er en fuldsyntetisk affjedringsvæske der sikrer mulighed for den ultimative affjedring af alle on- / off road maskiner, hvor der er foreskrevet anvendelse af en 5W affjedringsvæske.

Castrol Synthetic Fork Oil 5W er tilpasset affjedringssystemer af meget høj kvalitet, hvor professionelle- og entusiastiske ex. moto cross udøvere, ønsker det absolut optimale inden for affjedring, tilpasset det aktuelle underlag og bane type.

De enkelte Synthetic Fork Oil viskositeter kan blandes indbyrdes så den helt optimale viskositet, tilpasset aktuelle driftskonditioner, opnås.

Castrol Synthetic Fork Oil 5W er kompatibel med alle kendte affjedringssystemer og anvendte pakningstyper.

Egenskaber / Fordele

Castrol Synthetic Fork Oil 5W sikrer følgende fordele :-

- Ultimativ affjedrings egenskaber over et bredt temperatur- og funktions område.
 - Separerer hurtigt luft så konstant affjedring sikres.
 - God slidbeskyttelse og smøring af affjedringer med lang vandring.
 - Beskytter affjedringskomponenterne mod korrosion.
-

Specifikationer / Ydelsesniveau

Opbevaring

Al emballage bør opbevares tildækket. Hvor udendørs oplagring ikke kan undgås, bør tromler opbevares liggende for at undgå, at vand trænger ind i tromlerne, samt at mærkningen eventuelt beskadiges eller udviskes. Produkter bør ikke opbevares over 60°C, i direkte sollys eller frost.

Sundheds-, sikkerheds- og miljøforhold

De sundheds- sikkerheds- og miljømæssige oplysninger, der vedrører dette produkt, er indeholdt i et separat sikkerhedsdatablad. Heri gives detaljerede oplysninger om potentielle farer, forholdsregler, førstehjælp og produktets miljøpåvirkninger samt vejledning i bortskaffelse af anvendte produkter.

Nordic Lubricants A/S påtager sig intet ansvar, såfremt produktet ikke anvendes som anvist, under iagttagelse af de specificerede forholdsregler og til de(t) specificerede formål. Før produktet anvendes på anden måde end anvist, bør der rettes henvendelse til Nordic Lubricants A/S

Typiske data

SAE 5W

TEST	DATA
Massefylde @ 20°C, Kg/m ³	0.830
Viskositet @ 100°C, mm ² /s	5.7
Viskositet @ 40°C, mm ² /s	28
Viskositets index	151
Flydepunkt °C	-60
Flammepunkt °C	212

Ovennævnte tal er typiske værdier.

Oplysningerne i dette datablad anses for at være rigtige på trykkesidspunktet..

Det påhviler brugeren at anvende produktet på sikker vis samt at overholde alle gældende love og regler.

Castrol Denmark
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06
kundeservice@castrol.dk
www.castrol.dk