



Product Data

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

Pre dlhšiu životnosť oleja

Popis

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 je pokročilý syntetický vysokovýkonný naftový motorový olej, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, aby poskytoval dlhšiu životnosť oleja.

Aplikácia

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 je vhodný na použitie vo vysokokvalitných dieselových motoroch, ktoré spĺňajú emisné požiadavky Euro I až Euro V. Je vhodný pre motory bez filtrov tuhých častíc, pre niektoré motory EGR a niektoré motory vybavené systémami redukcie NOx SCR.

Výhody

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 so systémom Pro Technology™ je špeciálne navrhnutý a testovaný pre predĺžené odtoky do 120 000 km*.

Moderné nákladné vozidlá využívajú nové technológie na dosiahnutie až o 30% vyššieho krútiaceho momentu, ale to znamená aj vyššie teploty a tlaky motora. To trestá olej, tlačí ho bližšie k rozpadu a znižuje jeho životnosť a schopnosť predĺžiť odtoky. Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 bojuje proti rozkladu oleja:

- Boj proti oxidácii a usadeninám
- Neutralizácia škodlivých kyselín
- Riadenie prevzdušňovania oleja
- Prispôsobenie sa zvýšeným teplotám, odoláva strate viskozity strihom.

To všetko znamená dlhšiu životnosť oleja, ktorá vám dáva dôveru v maximálny interval odtoku.

* je schválený spoločnosťou MAN pre odtok oleja do 120 000 km v súlade s ich špecifikáciami. Skutočný odtok oleja závisí od typu motora, prevádzkových podmienok, servisnej histórie, OBD a kvality paliva. Vždy si prečítajte príručku výrobcu.

Typické charakteristiky

Name	Method	Units	Vecton Long Drain 10W-40 E7
Hustota pri 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viskozita, kinematická 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.4
Viskozita, kinematická 40C	ASTM D445	mm²/s	97
Index viskozity	ASTM D2270		155
Bod tuhnutia	ASTM D97	°C	-45
Viskozita, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	215
Celkové číslo bázy, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	12
Popol, sulfátový	ASTM D874	% w t	1.85

Výkonnostné

ACEA E4, E7
API CF
Deutz DQC III-18
DTFR 15B120
Mack EO-N,
MAN M 3277
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Meets DAF requirements

Dodatočné informácie

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 je vhodný aj na použitie tam, kde sa odporúčajú staršie špecifikácie, ktoré sú spätne kompatibilné s najnovšími špecifikáciami a schváleniami tohto produktu. To zahŕňa Deutz DQC III-10, MAN M3275-1, MTU kategórie 2 a 1, RVI RLD, Volvo VDS-2

Skladovanie

Všetky balenia treba uchovávať pod prístreškom. Ak nie je možné sa vyhnúť vonkajšiemu uskladneniu, treba ukladať sudy vodorovne a zabrániť tak možnému vniknutiu vody alebo poškodeniu označenia sudu. Produkty sa nesmú uchovávať pri teplotách nad 60 °C, vystavovať priamemu slnku alebo mrazu.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnemu stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
0 800 004 811
www.castrol.sk