



Radicool

Συμπυκνωμένο υγρό κυκλωμάτων ψύξης κινητήρων

Περιγραφή

Το Castrol Radicool είναι συμπυκνωμένο υγρό κυκλωμάτων ψύξης για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου από αλουμίνιο ή χυτοσίδηρο.

Το Castrol Radicool μπορεί ν' αναμιχθεί σε ποσοστό συγκέντρωσης 33% με απεσταγμένο νερό προσφέροντας αντιπαγωτική προστασία έως -18°C , συνιστάται όμως να χρησιμοποιείται σε αναλογία 50% ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία από διάβρωση και αντιπαγωτική προστασία έως -36°C .

Στις παραπάνω συγκεντρώσεις το προϊόν αυτό προσφέρει προστασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για διατήρηση καλύτερη απόδοσης, το προϊόν θα πρέπει ν' αντικαθίσταται μετά από 1 έτος.

Εφαρμογή

Το Castrol Radicool είναι μίγμα μονο-αιθυλενογλυκόλης και επιλεγμένων χημικών προσθέτων. Δεν περιέχει νιτρικά άλατα, αμίνες και φωσφορικά άλατα. Η απουσία φωσφορικών αλάτων συμβάλλει στη μείωση των προβλημάτων από επικαθίσεις σε ορισμένους σύγχρονους κινητήρες.

Το Castrol Radicool προσφέρει:

- Προστασία από το σκληρό νερό
- Αποτελεσματική ψύξη του κινητήρα
- Προστασία από διάβρωση των διαφόρων κραμάτων μετάλλων που χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα ψύξης των σύγχρονων αυτοκινήτων
- Συμβατότητα με τα υλικά στεγανοποίησης και τους ελαστικούς σωλήνες που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα ψύξης κινητήρων
- Προστασία από διάβρωση που δημιουργείται από φαινόμενα σπηλαίωσης
- Αποτελεσματική λίπανση της αντλίας νερού
- Περιέχει πικραντικό παράγοντα

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα υγρά κυκλωμάτων ψύξης δεν είναι συμβατά μεταξύ τους και δεν πρέπει ν' αναμιγνύονται εκτός εάν ο κατασκευαστής του συστήματος ψύξης το επιτρέπει. Εάν χρησιμοποιείται το Castrol Radicool για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε πως έχετε ξεπλύνει επαρκώς το κύκλωμα ψύξης με καθαρό νερό πριν από τη χρήση.

Αποθήκευση

Το Castrol Radicool μπορεί ν' αποθηκευτεί έως και 2 χρόνια σε αεροστεγή συσκευασία και σε μέγιστη θερμοκρασία 30°C .

Σε θερμά κλίματα οι συσκευασίες δεν πρέπει ν' αποθηκεύονται σε εξωτερικό χώρο και σε απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Μπορεί ν' αποθηκευτεί σε βαρέλια μαλακού σιδήρου με ειδική εσωτερική επίστρωση ή σε συσκευασία HDPE.

Γαλβανισμένα βαρέλια και εξοπλισμός χειρισμού πρέπει ν' αποφεύγονται.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Castrol Radicool
Appearance	Visual	-	Clear & Bright
Colour	Visual	-	Green
pH, Engine Coolants (50%)	ASTM D1287	pH	7.5
Boiling Point of Engine Coolants	ASTM D1120	°C	175
Freezing Point, Coolant 50% vol in water	ASTM D1177	°C	-37
Density @ 20C	IP 160	g/ml	1.12

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

D3306

BS 6580:2010

Radicool

06 Jul 2019

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχνημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 6887777

www.castrol.gr