



## Transmax DUAL

Жидкость для коробок передач с двойным сцеплением

### Описание

Castrol Transmax Dual - полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для коробок передач с двойным сцеплением создана с использованием передовой разработки "Smooth Drive Technology"™. Эта жидкость одобрена в качестве первой заливки Audi / VW, для которых установлены требования TL 52529 (G 052 529), а также рекомендована к использованию большинством крупных производителей, включая Getrag, Ford, Peugeot, Volvo, Mitsubishi и европейские модели Chrysler, подходит для использования в коробках передач DSG VW, SEAT и Skoda (6 ступенчатые). Transmax Dual, с разработкой "Smooth Drive Technology"™ обеспечивает надёжную защиту и плавное переключение коробки передач в течение длительного времени.

### Преимущества

- Отличные фрикционные характеристики для плавной работы трансмиссии.
- Улучшенная защита от износа для увеличения срока жизни узла.
- Превосходная термическая устойчивость и стабильность к окислению.
- Отличная синхронизация и эффективность работы сцепления благодаря сбалансированным фрикционным характеристикам.
- Высокая устойчивость к сдвигу способствует сохранению вязкостных характеристик на протяжении интервала между заменами жидкости.
- Доказанная в испытаниях эффективность.

### Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерений	Transmax Dual
Плотность, 15°C	DIN EN ISO 12185	г/мл	0.8376
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	7.2
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	36
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	-	166
Вязкость по Брукфилду, -40°C (75W)	DIN 51398	МПа*с (сП)	7500
Температура застывания	DIN-ISO 3016	°C	-72
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	234

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

## Спецификации

Approved - Audi / VW TL 52529 (G 052 529)

Suitable for use in the following: Audi / VW TL 52182 (G 052 182), Seat  
Chrysler (Europe)

Ford WSS-M2C936-A (Dual Clutch)

Mitsubishi dual clutch including Dia Queen SSTF-1

Peugeot using Getrag DCT, PSA Transmission oil 9734 52

Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)

Volvo Dual Clutch Transmission

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.