

Transmax Agri MP Plus 10W-40

STOU - Universal Traktorenöl SAE 10W-40

Beschreibung

Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40 ist optimal für die universelle Anwendung in landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten geeignet. Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40 wird für Motoren, Getriebe, Antriebe und Hydraulikanlagen eingesetzt, wobei optimale Betriebssicherheit, Funktionalität und Verschleißschutz gewährleistet sind. Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40 ist ein Super-Traktor-Oil-Universal (STOU) mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften, hoher Scherstabilität und weiter verbesserter Alterungsbeständigkeit.

Vorteile

- universell verwendbar
- sehr gutes Tieftemperaturverhalten
- konstantes Reibverhalten für nasse Kupplungen und Bremsen
- extrem alterungsbeständig
- besonders gute Schaumresistenz
- ausgeprägter Korrosionsschutz
- exzellenter Verschleißschutz
- hervorragendes Reinigungsvermögen
- hohe Temperaturstabilität
- ausgezeichnetes Druckaufnahmevermögen

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40
Dichte @ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.872
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.00
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	89
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	145
Viskosität, CCS -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3300
Viskosität, CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6300
Viskosität, Brookfield @ -18°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	5400
Pour Point	ASTM D97	°C	-45

Spezifikationen

ACEA E2

API CF-4/SF/GL-4

MFM1145, ZFTE-ML 06B(*), ZFTE-ML 07B

Meets Ford ESN-M2C-159B, JDM J27, MFM1139, MFM1144

Sperry Vickers/Eaton M2950S, Sperry Vickers/Eaton I0280-S, Sauer Sunstrand.Danfoss: Hydrostatis Trans Fluid

Suitable for use where Ford ESN-M2C-134D, 86B, John Deere J20C, Case MAT 3525, FNHA-2-C-201.00, FNH 82009201, NH 410B is required.

Anwendungshinweis

Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40 ist bei ZF mit der folgenden ZF-Freigabenummer registriert: ZF002181

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren.

Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten.

Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden.

Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Transmax Agri MP Plus 10W-40

06 Feb 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Österreich Lubricants GmbH, Am Belvedere 10, A-1100 Wien

Tel: +43 (0)810 227 8765 Email: edge@castrol.at

www.castrol.at