

Transmax Agri MP Plus 10W-40

Huile multigrade universelle pour tracteurs

Description

Le lubrifiant haute performance Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40 est optimal pour l'utilisation universelle dans les véhicules et les engins agricoles. Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40 est utilisé pour les moteurs, les boîtes à vitesses et engrenages, les prises de force, es entraînements, les freins à bain d'huile, les systèmes hydrauliques et les essieux avant.

Propriétés et avantages

- Utilisation universelle, simplifie l'entretien et optimise les coûts de stockage.
- Réduit l'usure du moteur jusqu'à 30% comparé à des produits STOU classiques.
- Excellentes aptitudes de fluidité à basses températures.

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Transmax Agri MP Plus 10W-40
Masse volumique à 15°C	ASTM D1298	g/ml	0,872
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13,00
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	89
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	145
Viscosité, CCS -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3300
Viscosité, CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6300
Viscosité Brookfield à -18°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	5400
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-45
Point d'éclair, COC	ASTM D92	°C	236

Performances Produit

ACEA E2

API CF-4/SF/GL-4

MFM1145, ZFTE-ML 06B(*), ZFTE-ML 07B

Meets Ford ESN-M2C-159B, JDM J27, MFM1139, MFM1144

Sperry Vickers/Eaton M2950S, Sperry Vickers/Eaton I0280-S, Sauer Sunstrand.Danfoss: Hydrostatix Trans Fluid

Suitable for use where Ford ESN-M2C-134D, 86B, John Deere J20C, Case MAT 3525, FNHA-2-C-201.00, FNH 82009201, NH 410B is required.

Informations complémentaires

Castrol Transmax Agri MP Plus 10W-40 est enregistré sous le numéro d'approbation ZF suivant: ZF002181

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Transmax Agri MP Plus 10W-40

06 Feb 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr