



Dane produktu

Transmax Manual Long Life 75W-85

Olej przekładniowy do manualnych skrzyń biegów

Opis

Castrol Transmax Manual Long Life 75W-85, jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym polecanym do większości manualnych skrzyń biegów stosowanych w samochodach ciężarowych, autobusach, lekkich samochodach dostawczych, gdzie wymagane są oleje klasy jakościowej API GL-4. Skrzynie biegów stosowane w tych pojazdach są na ogół większe i są narażone na działanie większych obciążeń oraz temperatur. Ten olej został opracowany do tych szczególnych wymagań i jest zatwierdzony przez wielu producentów samochodów.

Zalety i korzyści

- Doskonała stabilność termiczna, odporność na utlenianie utrzymuje w czystości przekładnię oraz właściwości oleju co pozwala na wydłużenie okresów między wymianami oleju.
- Syntetyczna technologia zapewnia obniżenie temperatury pracy co zapewnia dłuższą żywotność komponentów oraz oleju.
- Doskonała płynność w niskich temperaturach zapewnia płynne zmiany biegów w niskich temperaturach.
- Wysoka odporność na ścinanie utrzymuje dobre właściwości oleju w całym okresie między kolejnymi wymianami.
- Dobra ochrona przed zużyciem ciernym oraz zdolność przenoszenia wysokich nacisków zapewnia ochronę podzespołów przy dużych obciążeniach, ograniczając ilość przestojów oraz koszty serwisu.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Transmax Manual Long Life 75W-85
Gęstość przy 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.837
Lepkość kinematyczna przy 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Lepkość kinematyczna przy 40°C	ASTM D445	mm ² /s	64.6
Wskaźnik lepkości	ASTM D2270		183
Lepkość, Brookfield przy -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	18000
Temperatura krzepnięcia	DIN-ISO 3016	°C	-60
Temperatura zapłonu, COC	ASTM D92	°C	214

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4

DTFR 13B150 (MB 235.4)

Volvo Transmission Oil 97307:045

Eaton 500000km drain Europe (service bulletin 2273)

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60 °C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Transmax Manual Long Life 75W-85

09 Jul 2024

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl