



Dane produktu

Transmax Manual V 75W-80

Energooszczędny olej do manualnych skrzyń biegów

Opis

Castrol Transmax Manual V 75W-80 z technologią *Smooth Drive Technology™* jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym dostarczającym znakomitej ochrony przeciwzużyciowej opracowanej w klasyfikacji API GL-4. Jest kompatybilny z materiałami stosowanymi w synchronizatorach jednocześnie dostarczając benefit w postaci oszczędności paliwa. Jest odpowiedni do zastosowania w manualnych skrzyniach biegów, skrzyniach zespolonych z przekładnią główną, skrzynkach rozdzielczych oraz wszędzie tam, gdzie jest wymagana klasyfikacja API GL. Rekomendowany przez Castrol do wszystkich 5-cio i 6-cio biegowych manualnych skrzyń biegów w Volkswagen, Audi, Seat oraz Skoda. Jest stosowany w manualnych skrzyniach biegów przez wielu producentów jako napełnienie fabryczne.

Zalety i korzyści

- Połączenie niskiej lepkości ze znakomitą ochroną przeciwzużyciową gwarantuje znakomitą ochronę przekładni oraz stwarza możliwość oszczędności paliwa
- Znakomita płynność w niskich temperaturach zapewnia płynną zmianę biegów
- Dobra charakterystyka cierna dostarcza komfortu zmiany biegów przy znakomitej ochronie synchronizatorów
- Odporność na ścinanie gwarantuje niezmienną charakterystykę pracy podczas całego okresu eksploatacji
- Odporność na wysokie temperatury oraz niska oksydacja gwarantują czystość skrzyni biegów oraz wydłużone okresy eksploatacji przekładni oraz oleju.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Transmax Manual V 75W-80*
Gęstość w 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.860
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Lpokość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	40
Indeks lepkości	DIN ISO 2909	-	151
Lpokość Brookfield'a -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	14000
Temperatura płynięcia	ISO 3016	°C	- 60
Temperatura zapłonu, COC	DIN-ISO 2592	°C	220

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4+

Suitable for use where the following is called for:

VW G 052 171

VW G 052 527

VW G 052 512

VW G 052 532

VW G 055 512

VW G 055 532

Suitable for use where PSA B71 2316 is required

*SAE Class according to J306 pre 2019

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Transmax Manual V 75W-80

18 Feb 2024

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl