



## Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50

Τεχνολογία Εξελιγμένη σε Αγώνες

### Περιγραφή

Το

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 είναι 100% συνθετικό λιπαντικό τετράχρονων κινητήρων για σύγχρονες, υπερυψηλής απόδοσης μέχρι το μέγιστο ρυθμό περιστροφής τουςports μοτοσυκλέτες, που συμβάλει στην αύξηση της επιτάχυνσης και της δύναμης του κινητήρα.

Το στη μακρόχρονη και πετυχημένη συμμετοχή της σταθερό Power 1 Racing 4T 10W-50 όριο γκαζιού Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50, χρησιμοποιώντας Αγωνιστική Τεχνολογία (Race Derived Technology) βασισμένηCastrol στους αγώνες μοτοσυκλέτας, ρέει ταχύτατα και παραμένει, μειώνοντας τις εσωτερικές απώλειες του κινητήρα ακόμη και στις πλέον σκληρές συνθήκες οδήγησης.

Το Castrolσχεδιάστηκε ειδικά για τους αναβάτες που απολαμβάνουν τη συγκίνηση της οδήγησης στο. Δοκιμάστηκε και απέδειξε πως προσφέρει κορυφαία επιτάχυνση και απελευθέρωση ισχύος με το άγγιγμα του.

Το πρόσθετο πλεονέκτημα της τεχνολογίας συμβιβασμούς Castrol Power 1 Racing 4T –

Trizone (Trizone Technology™) εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση χωρίς.Απόλυτη απόδοση για οδήγηση στο όριο

### Εφαρμογή

Το λιπαντικό

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 σχεδιάστηκε για υψηλής απόδοσης sports μοτοσυκλέτες για τις οποίες συστήνεται API SL και / ή JASO MA2, ώστε να προσφέρει άριστη προστασία και απελευθέρωση ισχύος σε όλες τις συνθήκες.

### Πλεονεκτήματα

- 100% συνθετικό λιπαντικό 4χρονων κινητήρων μοτοσυκλετών που ενσωματώνει την τεχνολογία Trizone (Trizone Technology™)
- Δοκιμάστηκε και απέδειξε πως προσφέρει κορυφαία επιτάχυνση με το άγγιγμα του γκαζιού.
- Ρέει ταχύτατα και παραμένει σταθερό, μειώνοντας τις απώλειες που οφείλονται στις εσωτερικές τριβές του κινητήρα ακόμη και στις πλέον ακραίες συνθήκες οδήγησης.
- Αποτελέσματα δοκιμών δείχνουν πως το Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 δίνει τη δυνατότητα για βελτιωμένη επιτάχυνση σε σχέση με ένα προϊόν 20W-50 του εμπορίου.

## Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.8529
Appearance	Visual	-	Clear & Bright
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.58
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	120
Viscosity Index	ASTM D2270	None	163
Pour Point	ASTM D97	°C	-36
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	216.5

## Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

API SN  
JASO MA2

## Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει ν' αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Σε περιπτώσεις όπου η αποθήκευση σ' εξωτερικό χώρο δε μπορεί ν' αποφευχθεί τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση προκειμένου ν' αποτραπεί πιθανή εισροή νερού και να καταστραφεί η επισήμανση του βαρελιού. Τα προϊόντα δεν πρέπει ν' αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 60oC, να εκτίθενται απευθείας στον ήλιο ή σε συνθήκες παγετού.

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50  
04 Nov 2022

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχνημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
210 6887777  
www.castrol.gr