



Castrol MAGNATEC 5W-30 DX

Klebrige molekyler. Beskyttelse fra det øyeblikket du vrir om nøkkelen

Beskrivelse

Opptil 75 % av motorslitasjen oppstår mens motoren varmes opp. Når motoren stopper, renner det olje fra viktige deler i motoren, men det gjør ikke de intelligente molekylene i Castrol Magnatec. De fester seg til motoren som en magnet og gir et ekstra lag med beskyttelse.

Castrol Magnatec unike formuleringen beskytter fra det øyeblikket du vrir om nøkkelen og reduserer motorslitasjen drastisk. Nå med ultra-raffinert molekyler, for beskyttelse du kan se, høre og kjenne.

Castrol Magnatec. Beskyttelse fra det øyeblikket du vrir om nøkkelen.

**I henhold til slitasjetesten Sequence IVA.*

Anvendelsesområde

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX egner seg for bensinmotorer hvor produsenten anbefaler en olje med spesifisering API SP, ILSAC GF-6 eller tidligere spesifikasjoner av 5W-30 olje.

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX er godkjent for bruk i kjøretøy som krever en dexos1™ Gen2 spesifisering 5W-30 olje.

*GM dexos1™ Approved-GEN 2 : D10305HD082

Fordeler

Castrol MAGNATEC's intelligente molekyler :

- Er kombinert med syntetisk teknologi for å gi bedre beskyttelse ved høye og lave temperaturer
- Gir kontinuerlig beskyttelse under alle kjøreforhold, kjørestiler og temperaturer

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX har overlegen ytelse ved oppstart i ekstrem kulde i forhold til tykkere kvaliteter.

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol MAGANTEC 5W-30 DX
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.86
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Viskositet, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6010
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	62
Viskositetsindeks	ASTM D2270	None	170
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-36
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	223
Sulfataske	ASTM D874	% wt	0.94

Spesifikasjoner

API SP
ILSAC GF-6
GM dexos1™ Gen 2

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX
25 May 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkesidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no