



Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40

Εξελιγμένο σε συνεργασία με τη BMW Motorrad*

Περιγραφή

Το Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 είναι 100% συνθετικό λιπαντικό τετράχρονων κινητήρων για σύγχρονες, υπερυψηλής απόδοσης sports μοτοσυκλέτες, που συμβάλει στην αύξηση της επιτάχυνσης και της δύναμης του κινητήρα μέχρι το μέγιστο ρυθμό περιστροφής του.

Το Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40, χρησιμοποιώντας Αγωνιστική Τεχνολογία (Race Derived Technology) βασισμένη στη μακρόχρονη και πετυχημένη συμμετοχή της Castrol σε αγώνες μοτοσυκλέτας και στη μεγάλη μας εμπειρία σε εξειδικευμένες δοκιμές, εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση του κινητήρα χωρίς κανένα συμβιβασμό στην προστασία και αξιοπιστία του, προσφέροντας έτσι σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους τύπους λιπαντικών κινητήρων.

Η σύνθεση του Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 βασίζεται στην πλέον εξελιγμένη τεχνολογία Trizone (Trizone Technology™) για 4-χρονες μηχανές, προσφέροντας βέλτιστη προστασία του κινητήρα, του συμπλέκτη και του κιβωτίου, ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες οδήγησης, περιλαμβάνοντας και τη συνεχή οδήγηση σε υψηλούς ρυθμούς περιστροφής (σ.α.λ.).

Εφαρμογή

Το Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 είναι κατάλληλο για όλες τις υψηλής απόδοσης sports μοτοσυκλέτες για τις οποίες συστήνεται λιπαντικό προδιαγραφής API SL και JASO MA2. Διαθέτει ειδική έγκριση της BMW για τα μοντέλα K1600, K1300, K1200, S1000 RR και G450X. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πολλά κιβώτια μοτοσυκλετών προσφέροντας άριστη λειτουργία του συμπλέκτη.

Πλεονεκτήματα

- 100% συνθετικό λιπαντικό 4-χρονων κινητήρων μοτοσυκλετών που ενσωματώνει την τεχνολογία Trizone (Trizone Technology™)
- Βασισμένο σε αγωνιστική τεχνολογία για κορυφαία επιτάχυνση.
- Κορυφαία απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες σε υδρόψυκτους και αερόψυκτους κινητήρες.
- Κορυφαίος έλεγχος κατανάλωσης λιπαντικού και πτητικότητας σε ακραίες συνθήκες οδήγησης.
- Κορυφαία σταθερότητα στη διάτμηση για διατήρηση του ιξώδους.
- Ικανοποιεί τις απαιτήσεις μοτοσυκλετών που είναι εφοδιασμένες με καταλύτη.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Typical
Πυκνότητα, σχετική @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Κινηματικό ιξώδες @ 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.0
Κινηματικό ιξώδες @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	77.2
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	None	171
Σημείο Ροής	ASTM D97	°C	- 39
Ολική Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Σημείο ανάφλεξης, PMCC	ASTM D93	°C	200

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

API SL
JASO MA2

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει ν' αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Σε περιπτώσεις όπου η αποθήκευση σ' εξωτερικό χώρο δε μπορεί ν' αποφευχθεί τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση προκειμένου ν' αποτραπεί πιθανή εισροή νερού και να καταστραφεί η επισήμανση του βαρελιού. Τα προϊόντα δεν πρέπει ν' αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 60oC, να εκτίθενται απευθείας στον ήλιο ή σε συνθήκες παγετού.

Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40
02 Oct 2018

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχνημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210 6887777
www.castrol.gr