



Informace o produktu

Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

Pro dlouhou životnost oleje

Popis

Castrol Vecton® Long Drain 10W-30 E6/E9 je pokročilý, částečně syntetický olej pro dieselové motory pracující v náročných podmínkách, navržený speciálně pro prodlouženou životnost oleje. Je vhodný pro použití ve špičkových dieselových motorech, splňujících požadavky emisních norem Euro I až Euro VI. Je vhodný pro motory s filtry pevných částic i bez nich a také pro většinu motorů se systémem recirkulace výfukových plynů EGR a pro většinu motorů vybavených systémem redukce oxidů dusíku SCR. Je důrazně doporučován pro motory s filtry pevných částic a je určen pro použití ve spojení s palivem o nízkém obsahu síry.

Výhody

Olej Castrol VECTON s technologií System Pro™ je speciálně navržen a testován pro prodloužené intervaly výměny až do 120 000 km*. Produkty s označením Castrol Vecton Long Drain přinášejí až o 45 % vyšší výkonovou rezervu**, díky které se můžete spolehnout na maximální interval výměny.

Moderní nákladní vozy mají díky novým technologiím až o 30 % vyšší krouticí moment, který ale v motoru znamená zároveň vyšší teploty a tlaky. To nepříznivě působí na olej, který se rychleji dostává k rozkladu a zhoršuje možnost prodloužených intervalů výměny. U oleje Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 s technologií System Pro™ byla prokázána možnost bezpečného prodloužení intervalů výměny v provozních testech. Technologie System Pro™ znamená výkonovou rezervu až 45 % navíc a bojuje tak proti rozkladu oleje pomocí:

- Boje proti oxidaci a úsadám
- Neutralizace škodlivých kyselin
- Řízení provzdušňování oleje
- Přizpůsobení zvýšeným teplotám, kdy brání ztrátě viskozity ve stříhu.

Všechno to znamená delší životnost oleje, díky které se můžete s důvěrou spolehnout na maximální interval výměny.

* Olej má u automobilky MAN schválený interval výměny až 120 000 km v souladu s jejími specifikacemi. Skutečný interval výměny závisí na typu motoru, provozních podmínkách, historii servisu, zjištěné diagnostice a kvalitě paliva. Vždy zkontrolujte postup v příručce od výrobce.

** Ve srovnání s požadavky průmyslových standardů API a ACEA a na základě testů provedených nad 81 % produktové řady Castrol VECTON, počítáno podle objemu prodeje za 12 měsíců do března 2017.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,860
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14,2
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	99
Viskozitní index	ASTM D2270	None	138
Sulfátový popel	ASTM D874	% wt	1,0
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-39
Viskozita CCS při -25 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

API CJ-4

JASO DH-2

CAT ECF-3

Cummins CES 20081

Deutz DQC IV-18 LA

DTFR15C110 (MB 228.51)

Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5

MTU Oil Category 3.1

RVI RLD-3

Volvo CNG VDS-4 VDS-4.5

Meets requirements of MAN M 3271-1, M 3477

For Iveco trucks requiring ACEA E6, E7 and E9

Meets DAF Euro VI requirements

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

28 Feb 2024

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz