



Power RS Racing 4T

Co-Engineered met BMW Motorrad*

Omschrijving

Castrol Power RS Racing 4T SAE 5W-40 is geschikt voor alle moderne high performance Japanse en Europese 4-takt sport motorfietsen met een verhoogd acceleratievermogen alsook een hoog prestatievermogen. tot aan het maximum toerental

De vanuit de Race Technology afgeleide formulatie is gebaseerd op Castrol's racing geschiedenis en test ervaring staat borg voor een maximale motorprestatie zonder aan duurzaamheid van de motor in te boeten en dit geeft een zeer belangrijk voordeel ten opzichte van andere motorfietsoliën.

De formulatie van Castrol Power RS Racing 4T 5W-40 maakt gebruik van Castrol's recentste "Trizone Technology™" voor 4-takt motorfietsen, met een optimale bescherming van de motor, de koppeling en de versnellingsbak zelfs onder zware rijomstandigheden alsook bij het rijden met zeer hoge toerentallen

Toepassing

Castrol Power RS Racing 4T SAE 5W-40 is geschikt voor alle moderne high performance motorfiets-motoren waarvoor een specificatie API en of JASO wordt aanbevolen.

Deze olie is speciaal goedgekeurd door BMW voor de modellen K1600, K1300, K1200, S1000 RR, G450X.

Kan ook gebruikt worden in motoren van motorfietsen alsook hun versnellingsbakken met de bijhorende koppelingen.

Voordelen

- Volsynthetische 4-takt motorfiets motorolie met Trizone Technology™.
- Race afgeleide formulatie technology voor max motor acceleratie.
- Extreem hoge temperatuursweerstand voor zowel lucht- als water-gekoelde motoren.
- Excellente gedrag bij hoge snelheid met minimum olieverbriuk.
- Excellente afschuifstabiliteit met behoud van de viscositeit
- Geschikt voor motoren uitgerust met catalysatoren.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Power RS Racing 4T
Dichtheid bij 15°C, relatief	ASTM D4052	g/ml	0,85
Kleur	Visueel		helder en zuiver
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13,0
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s	77,2
Viscositeits index	ASTM D2270	-	171
Viscositeit, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	cP	5000
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	205
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	9,4
Stolpunt	ASTM D97	°C	-39

Product prestatie claims

API SL

JASO MA-2

BMW S1000RR, K1200, K1300, K1600, R1200 (K50), HP4, G450 and C1.

Kawasaki KX250/450F

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen.

Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Power RS Racing 4T

09 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be