



Transmax ATF DX III Multivehicle

Трансмiсійна рiдина для автоматичних коробок передач

Опис

Transmax ATF DX III Multivehicle рекомендована для використання у автоматичних трансмісіях виробництва GM (до 2005 р.) і Ford (з 1983 р. до 1996 р.), де потрібні оливи специфікацій DEXRON® (II чи III) чи MERCON®. Даний продукт схвалений до застосування у високонавантажених коробках передач виробництва Allison, де потрібні мастильні матеріали класу якості TES 389. Допущений до застосування у широкому спектрі автоматичних трансмісій комерційного транспорту європейського виробництва.

Може застосовуватися в деяких гiдропiдсилювачах рульового керування (ГПК).

Переваги

- Схвалено численними автовиробниками, що розширює область його застосування.
- Покращені трибологічні характеристики для плавної роботи трансмісії.
- Посилений захист від зношування та відкладень забезпечує довший строк служби компонентів.
- Відмінна термо- та окислювальна стійкість дозволяє ефективно протистояти окисленню та довше підтримувати експлуатаційну ефективність.
- Високий iндекс в'язкості забезпечує постійні характеристики в'язкості в широкому діапазоні температур для ефективного захисту і надійної роботи коробок передач і гiдропiдсилювачiв рульового керування.

Типові характеристики

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Transmax ATF DX III Multivehicle
Густина при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.859
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	7.2
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	35
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	175
В'язкість по Брукфiльду при -40°C (75W)	ASTM D2983	мПа.с (сР)	16500
Температура застигання	ASTM D97	°C	-45
Температура спалаху, СОС	ASTM D92	°C	216

Специфікації

Allison TES 389,
MAN 339 L1, MAN 339 V1, MAN 339 Z1,
MB-Approval 236.9,
Voith H55.6335.xx,
Volvo Transmission Oil 97341:071,
ZF TE-ML 04D, 14A
Meets Allison C4, Ford MERCON®, GM DEXRON®-IIIH, Volvo 97340

Додаткова інформація

Transmax ATF DX III Multivehicle зареєстровано у системі схвалень ZF за наступним номером: ZF003368

Transmax ATF DX III Multivehicle

30 Jul 2020

Castrol, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Castrol Limited.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з діючими законами та нормативними актами. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставки продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А

Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107

www.castrol.ua