



## Produktdata

### **Iloform FST 8**

*Plastisk bearbetning - ej vattenblandbar*

#### **PRODUKTBESKRIVNING**

ILOFORM FST 8 är en mineraloljebaserad bearbetningsolja med höga halter EP tillsatser. Den är avsedd att används för svår bearbetning av höglegerat material.

#### **EGENSKAPER**

ILOFORM FST 8 har utmärkt smörjförmåga vilket minskar verktygsslitage och ger lång livslängd. Den ger en fin bearbetad yta och förhindrar repbildning vid svåra dragoperationer. Den ger ett pålitligt korrosionsskydd samt har god vätförmåga vilket ger en jämn fördelad bearbetningsfilm. ILOFORM FST 8 avlägsnas lämpligast i alkaliska, vattenbaserade avfettningsmedel, alternativt med organiska lösningsmedel.

#### **ANVÄNDNING**

ILOFORM FST 8 används för plastisk bearbetning av rostfritt och syrabeständigt stål, zirkaloy, nimonic och liknade krom-, nickel-, titan- och koboltlegeringar. ILOFORM FST 8 har vidsträckt användning för djup-, tråd- och rördragning även stansning samt kallslagning av bult och skruv m m.

#### **TEKNISKA DATA**

|  |          |
|--|----------|
| Utseende                                 | Gul/Brun |
| Densitet vid 15 °C, kg/m <sup>3</sup>    | 1000     |
| Viskositet vid 40 °C, mm <sup>2</sup> /s | 200      |
| Flampunkt PM °C                          | >170     |

Iloform FST 8  
21/09/2004

Uppgifterna i denna publikation har sammanställts på grundval av våra erfarenheter och kunskaper på området. De är avsedda att vara till hjälp för brukaren men skall ej betraktas som en garanti.

Castrol, bifirma till NORDIC LUBRICANTS AB  
Postadress:  
Box 49104,S-100 28 STOCKHOLM,  
Sweden  
Besöksadress:  
S:t Göransgatan 57, Stockholm,  
Telefon: +46 (0)8-441 11 00,  
Fax: +46 (0)8-441 11 20,  
E-mail: sweden.sibu@castrol.com