



Ficha Técnica

Castrol Axle Limited Slip 80W-90

Lubricante multigrado para transmisiones y ejes

Descripción

Castrol Axle Limited Slip 80W-90 es un lubricante multigrado para transmisiones que proporciona un excelente rendimiento en vehículos de pasajeros, camiones ligeros de tracción posterior y ejes en vehículos de tracción en las cuatro ruedas.

Aplicación

Lubricante multigrado para transmisiones y ejes

Ventajas

- Recomendado para uso en todos los diferenciales de deslizamiento limitado de automóviles y camiones ligeros que requieran las especificaciones de servicio API GL-5, SAE 80W-90.
- Recomendado para aplicaciones que requieran las especificaciones Ford ESP-M2C154-A y GM 9985290
- Recomendado para llenado de servicio en diferenciales convencionales y de deslizamiento limitado que requieran aceites de ejes API GL-5, SAE 80W-90.

Características típicas

Prueba	Método	Unidades	Axle Limited Slip 80W-90
Densidad @ 15°C	ASTM D1298	g/cm ³	0.89
Viscosidad cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viscosidad, Brookfield @ -26C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	130.000
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-30
Punto de inflamación, COC	ASTM D92	°C	200

Desempeño

API GL-5

Limited slip performance

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol Axle Limited Slip 80W-90

19 Nov 2024

Castrol, el Castrol logo y las marcas son marcas registradas de Castrol Limited, usados bajo licencia.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

Telephone: 1.800.462.0835

www.castrol.com/ar