



Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4

Protezione Non-Stop ad ogni accensione

Descrizione

Tutte le auto, anche quelle con la tecnologia stop-start non rendono al meglio nel traffico cittadino. La congestione del traffico è aumentata drammaticamente negli ultimi 10 anni, questo causa usura al motore e consumo di carburante.

Questo spiega perchè è stato formulato MAGNATEC STOP-START che combina le molecole brevettate DUALOCK con le più efficienti basi sintetiche Castrol, che:

- Formano un resistente velo di protezione all'usura
- Riducono drammaticamente l'usura sia nella fase di riscaldamento¹ che nella guida stop-start² sino al 50%
- Aumentano il risparmio di carburante³

Protezione continua ad ogni partenza, anche con i veicoli dotati di motori con tecnologia stop-start

¹ Testato verso i limiti di usura della Sequenza IVA API SN.

² Testato verso i limiti di usura del test ACEA CEC OM646LA .

³ Se comparato con un prodotto di riferimento 15W-40.

Applicazioni

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4 è utilizzabile nei motori benzina e diesel dove il costruttore richieda un lubrificante con viscosità 5W-30 e specifiche ACE A3/B4 e API SL o precedenti.

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4 è approvato per l'uso nei veicoli dei principali costruttori automobilistici, si consiglia di consultare il libretto di usa e manutenzione.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viscosità CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	161
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-43
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	201
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.3

Performance del prodotto

ACEA A3/B4

API SL

MB-Approval 226.5/ 229.3/ 229.5

Renault RN 0700 / 0710

VW 502 00 / 505 00

Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4

13 Sep 2019

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20007 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it