



2T

Minerale olie voor tweetaktmotoren

Omschrijving

Castrol 2T is een kwaliteitsmotorolie voor tweetaktmotoren van motorfietsen en andere toepassingen met 2-taktmotor, die speciaal is ontwikkeld om voor een langdurige bescherming van de motor te zorgen.

De formulatie heeft een laag asgehalte waardoor zelfontbranding voorkomen wordt en de motor proper blijft waardoor een goede compressie en start van de motor verzekerd blijft.

Ook wordt voorkomen dat de zuigerveren tijdens de levensduur van de motor gaan vastzitten en de rookvorming beperkt blijft tot een aanvaardbaar niveau.

Castrol 2T is aangewezen voor 2-takt motoren.

Toepassing

- Motorolie op minerale basis voor tweetaktmotoren
- Ontwikkeld voor olie-injectie of mengsmering tot 1:50
- Langdurige bescherming tegen vastzitten van zuigerveren
- Houdt motor inwendig schoon
- Minimale rookontwikkeling

Eigenschappen

Biedt een algemene bescherming tegen de vorming van afzettingen

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol 2T
Dichtheid bij 15°C	,ASTM D4052	g/ml	0,8872
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10,75
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s	92,0
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	235
Kleur	ASTM D1500	-	1,2
Stolpunt	ASTM D97	°C	-12
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	0,66

Product prestatie claims

JASO FB

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen.

Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

2T
09 Nov 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.be