



Castrol Magnatec 5W-40 SN/C3

未启动，先保护，时刻保护

产品说明

城市化进程快速发展的今天，驾驶员平均每年启停高达 1万8千次*，33%的驾驶时间都在怠速中度过。持续频繁的减速，怠速和加速会增加发动机的磨损，发动机关键部件表面磨损的碎片会成为具有破坏性的颗粒。

嘉实多磁护，拥有双重锁合保护作用，能像磁铁一样吸附，锁合，在发动机关键部位形成保护层。

嘉实多磁护，未启动，先保护，时刻保护。

应用场合

嘉实多磁护5W-40 SN/C3适用于汽车制造商要求和推荐的，需要满足API SN，ACEA C3或更早规格的SAE 5W-40的汽油发动机，柴油发动机和混合动力发动机车型。

产品优点

嘉实多磁护系列：

1. 显著降低发动机磨损，超越行业限值50%**
2. 能智能感应极端温度带来的发动机工况变化，在关键时刻为发动机提供全温差保护。

*2014嘉实多磁护启停指数，基于在国内外50个城市的调查

**基于程序IVA测试中与API SN磨损限值的对比

典型特征

项目	测试方法	单位	Castrol MAGNATEC 5W-40 SN/C3
运动粘度 (40°C)	ASTM D445	mm ² /s	78
倾点	ASTM D97	°C	-39
闪点 (闭口)	ASTM D93	°C	198
密度@ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
运动粘度 (100°C)	ASTM D445	mm ² /s	12.97
低温动力粘度@ -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5437
粘度指数	ASTM D2270	None	169
硫酸盐灰分	ASTM D874	% wt	0.75

技术规格

ACEA C3

存储

- 请室内储存。若需室外储存，请将包装桶水平放置，避免水分吸入、标签损坏。 - 不要储存在有强烈阳光、潮湿、严寒或超过60°C的地方。