

## Castrol GTX 15W-40 A3/B3

fokozott üzembiztosságot nyújtó védelem az olajszap képződéssel szemben

### Termékleírás

A Castrol GTX világszerte a leginkább elismert motorolajok egyike. Több mint egyszerű motorolaj, mivel megbízható védelmet nyújt a motorokat naponta veszélyeztető olajszap képződéssel szemben.

A gyakori rövidtávú városi használat, a szélsőséges időjárási körülmények valamint az egyre hosszabb szervizciklusok jelentősen megnövelik az olajszap képződés kockázatát. Ez a lerakódás kívülről természetesen nem látható de komoly mértékben képes lerövidíteni a motor élettartamát sőt akár a motor idő előtti tönkremeneteléhez is vezethet. .

Védje meg motorját a káros olajszap képződéssel szemben a Castrol GTX motorolajjal.

### Alkalmazási terület

A GTX 15W-40 A3/B3 mindazon benzin- és dízelüzemű motorban használható amelyekhez a gyártómű API SL/CF vagy ACEA A3/B3 minősítésű SAE 15W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A GTX 15W-40 A3/B3 ezen túl a VW csoport VW 501 01/505 00 valamint a Mercedes-Benz MB 229.1 jóváhagyású SAE 15W-40-es motorolajat igénylő modelljeihez is alkalmazható.



### Előnyök

A Castrol GTX 15W-40 A3/B3

- egyedi adalékai révén az iparági követelményeket\* 25 %-kal meghaladó mértékű védelmet nyújt az iszapképződéssel szemben.
- megbízható védelmet nyújt a besűrűsödéssel és az olaj öregedésével szemben.
- kopásgátló adalékai hozzájárulnak a motor élettartamának meghosszabbításához.

\*API SL, ACEA A3/B3

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol GTX 15W-40 A3/B3
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.871
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.31
CCS viszkozitás -20 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5260
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	102
viszkozitási index	ASTM D2270	-	144
dermedéspont	ASTM D97	°C	-33
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D93	°C	200
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.02

## Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3  
API SN  
MB-Approval 229.1  
VW 501 01 / 505 00  
Meets Fiat 9.55535-D2

## Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol GTX 15W-40 A3/B3  
18 Apr 2018

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland  
06 800 213 03  
<http://www.castrol.hu>