

Castrol GTX Professional C2 0W-30

kifogástalan védelem az iszapképződéssel szemben

Termékleírás

A Castrol GTX Professional világszerte a leginkább elismert motorolajok egyike.

Több mint egy egyszerű motorolaj. Egy olyan folyékony műszaki remekmű amely képes megvédeni a motort a naponta fellépő problémákkal szemben.

A szélsőséges üzemeltetési körülmények hatására a motorban sűrű, kátrány-szerű lerakódás, úgynevezett olajiszap képződhet. Az olajiszap az emberi érhálózatban kirakódó koleszterinhez hasonlóan elzárhatja a kenés szempontjából alapvető fontosságú olajelosztó vezetékeket. Ha nem avatkozunk közbe akkor a motor károsodhat, élettartama számottevően lerövidülhet.

A Castrol GTX kettős hatású formulája képes megtisztítani a motort a korábban lerakódott olajiszaptól* és az iparági követelményeket meghaladó mértékű védelmet nyújt az iszap ismételt kialakulásával szemben.

A Castrol GTX Professional igazoltan CO₂ semleges gyártási eljárással készül. A Castrol Professional termékek új minőségi követelménynek megfelelően mikro szűréssel és optikai elven működő részecske számlálási rendszerrel (OPMS) készülnek, ezzel garantálva termékeink kifogástalan minőségét

Hosszabbítsa meg motorjának élettartamát a Castrol GTX-szel.

Alkalmazási terület

A Castrol GTX Professional C2 0W-30 mindazon benzin- és dízelüzemű motorban alkalmazható amelyekhez a gyártó ACEA C2 minősítésű SAE 0W-30 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol GTX Professional C2 0W-30 a korszerű Peugeot és a Citroen járművekhez előírt PSA B71 2312 jóváhagyással is rendelkezik.

Előnyök

A Castrol GTX Professional C2 0W-30:

- Kifogástalan védelmet nyújt az iszapképződéssel szemben*
- Fokozott védelmet nyújt a viszkozitás csökkenéssel és az öregedéssel szemben.
- A kiváló minőségű alapolaj és az egyedileg összeállított adalékcsoomag hatékonyan hozzájárul a motor élettartamának meghosszabbításához.
- Hozzájárul az olajfogyasztás csökkenéséhez

*Az ACEA C2 minősítés határértékéhez viszonyítva

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol GTX Professional C2 0W-30
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.842
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	9.6
CCS viszkozitás -35 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5600
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	53
viszkozitási index	ASTM D2270	-	167
dermedéspont	ASTM D97	°C	-51
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	208
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.57

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C2

PSA Approval B71 2312

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol GTX Professional C2 0W-30

04 Aug 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>