

Multipurpose Grease

Többcélúan alkalmazható lítium sűrítővel készült kenőzsír

Termékleírás

A Castrol Multipurpose Grease elsősorban a gépjárművek általános követelményeinek megfelelő lítium sűrítővel készült kenőzsír. Egyedi kopásgátló, korróziógátló és antioxidáns adalékokat tartalmaz.

Alkalmazási terület

A Castrol Multipurpose Grease elsősorban a gépjárművekben alkalmazott sikló- és gördülőcsapágyak követelményeinek megfelelő, magas felületi terhelések felvételére is alkalmas kenőzsír. Stabil szerkezete révén széles hőmérsékleti tartományban alkalmas a gépjárművek kerékcsapágyainak kenésére.

Kiemelkedő víztaszító képessége és korrózióállósága lehetővé teszi alvázszírként való felhasználását is.

A Castrol Multipurpose Grease sokoldalú felhasználhatósága lehetővé teszi a szervizek számára a kenőzsír választék mérséklését.

Előnyök

- Kiváló szerkezeti stabilitása lehetővé teszi az újrazsírzási periódusok meghosszabbítását
- Jó terhelésállósága és a magas fokú kopással szembeni védelem meghosszabbítja a gépelemek élettartamát
- A jó víztaszító képesség és a korrózióállóság kombinációja magas fokú védelmet biztosít
- Sokoldalúsága lehetővé teszi a kenőzsírkészlet mérséklését

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Multipurpose Grease
sűrítőanyag	-	-	lítium
alapolaj	-	-	ásványi
szerkezet	szemrevételezés	-	sima, egyenletes, barna
NLGI osztály	ASTM D 217	-	2
Penetráció, 60 törés	IP 50	0,10 mm	275
Penetráció, 100,000 törés	IP 50	0,10 mm	290
cseppenéspont	IP396	°C	190
alapolaj viszkozitása 40 °C-on	ASTM D 445	cSt	175
korrozíós vizsgálat (desztillált víz)	IP 220		0 - 0
4 golyós teszt, hegedési terhelés	IP 239	kg	250
hőmérsékleti tartomány	-	-	-30°C to +120°C

Tárolási feltételek

Minden tárolóedényt fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Multipurpose Grease

09 Aug 2012

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>