



Dane produktu

Transmax Manual EP 80W

Olej przekładniowy do manualnych skrzyń biegów

Opis

Castrol Transmax Manual EP 80W jest mineralnym olejem odpowiednim dla aplikacji, gdzie wymagany jest poziom jakościowy API GL-4. Transmax Manual EP 80W został zaaprobowany przez MB w przekładniach zastosowanych w pojazdach dostawczych i ciężarówkach, posiada również aprobatę ZF dla skrzyń manualnych.

Zalety i korzyści

- Wysoko temperaturowa stabilność zabezpiecza przed formowaniem depozytów i wzrostu lepkości utrzymując dobrą żywotność oleju i skrzyni.
- Dobra charakterystyka przeciw zużyciowa i obciążeniowa pozwalająca na utrzymanie rozszerzonej żywotności komponentów skrzyni.

Typowa charakterystyka

| Nazwa | Metoda | Jednostka | Transmax Manual EP 80W |
|--------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|
| Gęstość przy 15°C, Względna | ASTM D1298 | g/ml | 0.869 |
| Lepkość kinematyczna przy 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 10.0 |
| Lepkość kinematyczna przy 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 79 |
| Wskaźnik lepkości | ASTM D2270 | - | 109 |
| Lepkość, Brookfield przy -26°C (80W) | ASTM D2983 | mPa.s (cP) | 21500 |
| Temperatura krzepnięcia | ASTM D97 | °C | -42 |
| Temperatura zapłonu, COC | ASTM D92 | °C | 199 |

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4
DTFR 13B100 (MB 235.1)
MB-Approval 235.14
ZF TE-ML 17A

Dodatkowe informacje

Transmax Manual EP 80W jest zarejestrowany jest pod następującym numerem homologacji ZF: ZF004862

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60 °C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Transmax Manual EP 80W

09 Jul 2024

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl