



Date despre produs

## Castrol POWER1 4T 10W-30

Accelerație superioară la cea mai mică răsucire a comenzii

### Descriere

Castrol POWER1 4T este un ulei de motor avansat, de calitate superioară, parțial sintetic, dezvoltat pentru ultima generație de motoare de motociclete în patru timpi. Este conceput special pentru motocicliștii care iubesc senzația de a călători.

Până la 30% din putere este pierdută din cauza frecării, fără ca așa să fie ușor perceptibil.

Castrol POWER1 4T cu **Power Release Technology™** sporește performanța motocicletei dumneavoastră prin optimizarea frecării și vă permite să accelerați mai repede.

### Domeniul de aplicare

Castrol POWER1 4T este conceput pentru a optimiza performanța motoarelor de motociclete.

Este potrivit pentru toate mărcile de motociclete cu motoare în patru timpi, atât cu carburator, cât și cu injecție de combustibil, unde sunt recomandate uleiuri API SL (sau anterioare) și JASO MA sau MA2.

### Avantaje

- Oferă o accelerație superioară la o simplă răsucire a comenzii - testat și dovedit
- **Power Release Technology™** optimizează frecarea în ambreiaj și reduce pierderile interne ale motorului datorate frecării.
- Respectă cerințele motoarelor echipate cu catalizator.

## Caracteristici tipice

| Nume                      | Metoda     | Unitate de masura | Castrol POWER1 4T 10W-30 |
|---------------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| Density @ 15C, Relative   | ASTM D4052 | g/ml              | 0.8633                   |
| Appearance                | Visual     | -                 | Clear & Bright           |
| Viscosity, Kinematic 100C | ASTM D445  | mm²/s             | 10.7                     |
| Viscosity, Kinematic 40C  | ASTM D445  | mm²/s             | 70.5                     |
| Viscosity Index           | ASTM D2270 | None              | 140                      |
| Pour Point                | ASTM D97   | °C                | -39                      |
| Flash Point, PMCC         | ASTM D93   | °C                | 210                      |

## Performantele cerute produsului

API SL  
JASO MA2

## Stocare

Toate recipientele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate pe orizontală pentru a evita contaminarea cu apă și deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C, expuse direct la soare puternic sau la condiții de îngheț.

Castrol POWER1 4T 10W-30  
15 Sep 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Această fișă tehnică precum și informațiile pe care le conține sunt considerate exacte de la data tipării. Totuși, nicio garanție nu poate fi oferită, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informațiile furnizate se bazează pe teste standard efectuate în condiții de laborator și sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că au în vedere ultima versiune a acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în condiții de siguranță, să aprecieze oportunitatea utilizării pe care o intenționează, precum și să respecte legile și celelalte reglementări aplicabile. Pentru toate produsele noastre există disponibile Fișe Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obținerea informațiilor corespunzătoare privind depozitarea, manipularea în siguranță precum și eliminarea produselor. BP plc și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vătămări rezultate în urma unei utilizări anormale a produselor, a oricărei nerespectări a recomandărilor făcute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate sunt oferite în conformitate cu condițiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriți informații suplimentare, trebuie să contactați reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO SRL, Strada Halelor Nr 5, Etaj 3, București, Sector 3, 030118, România  
Tel: 004 021 303 05 00  
[www.castrol.com/ro](http://www.castrol.com/ro)