



Ficha Técnica

Power 1 4T 10W-50

Con Tecnología Power Release - Aceleración Superior

Descripción

Castrol POWER1 4T con tecnología Power Release ha sido formulado para motociclistas que disfrutan la emoción en la conducción.

Castrol POWER 1 es un aceite sintético, de calidad Premium, formulado para motocicletas de 4 tiempos. Ha sido probado y comprobado para brindar una aceleración superior al giro del acelerador dado que fluye con rapidez y minimiza la fricción en el motor.

Adicionalmente, La tecnología TRIZONE™ brinda una ventaja adicional asegurando protección sin reservas. La tecnología TRIZONE brinda protección a las tres zonas críticas de la motocicleta motor, caja y embrague.

Adecuado para uso en motocicletas de 4 tiempos, tanto de carburador como de inyección de combustible.

Siempre siga las recomendaciones del fabricante.

Aplicación

Supera las especificaciones: API SN, JASO MA-2

Características Típicas

Prueba	Metodo	Unidades	Typical Values
Densidad Relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosidad, Cinemático 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.14
Viscosidad, CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4977
Viscosidad, MRV / Yield Stress -30°C (10W)	ASTM D4684	mPa.s (cP)	25,703
Viscosidad, Cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s	110.0
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	Ninguna	166
Volatilidad Noack	CEC L-40-A-93	% Perdido	6.34
Viscosidad, HTHS 150°C	CEC-L-36-A97	cP	4.60
Punto de Ecurrimiento	ASTM D97	°C	-36

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Requisitos de Desempeño Standard

API SN
JASO MA2

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet) que aparecen en www.castrol.com . Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Power 1 4T 10W-50
05 Jul 2024

Castrol, el Castrol logo y las marcas son marcas registradas de Castrol Limited, usados bajo licencia.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

Castrol México, Av. Santa Fe No. 505 Piso 10 , Col. Cruz Manca Santa Fe, Del. Cuajimalpa, C.P. 05349, Mexico D.F.
Tel. 011-52-55-5063 2000
www.castrol.com