



Informace o produktu

Castrol GTX 5W-30 C4

POMÁHÁ PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST MOTORU

Popis

Řidiči i mechanici důvěřují již přes 50 roků oleji Castrol GTX, který pomáhá prodloužit životnost motoru.

Složení oleje Castrol GTX 3X-Clean bylo vyvinuto s ohledem na potlačování tří hlavních příčin vytváření kalů v motoru: je to horko, kontaminanty a krátké jízdy. Olej Castrol GTX vyčistí již usazený kal a vytvoří bariéru, která pomáhá zastavit další vytváření úsad, a tím udržuje motory v čistotě výrazně déle, a to o 35 % čistší, než vyžadují oborové standardy.* To znamená, že si řidiči se svým vozem mohou užít o mnoho roků víc společné jízdy.

Castrol GTX: pomáhá prodloužit životnost motoru.

Použití

Olej Castrol GTX je určen pro auta všech typů.

Výhody

Poskytuje vynikající ochranu proti kalům,* které vznikají na základě znečištění, horka a častých krátkých jízd

Přináší pokročilou ochranu proti změně viskozity a tepelnému rozkladu

Vykazuje výjimečný stupeň ochrany proti úsadám vznikajícím za vysokých teplot

Obsahuje prémiové základové oleje se syntetickou technologií a aditiva proti opotřebení

**Přínosy vypočteny váženým průměrem z 81 % globálních objemů prodeje oleje GTX za rok 2021 v průmyslovém testu kalů Seq VG nebo VH, při srovnání se specifikacemi uváděnými na obale.*

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol GTX 5W-30 C4
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,852
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12,1
Viskozita CCS při -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6140
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	70
Viskozitní index	ASTM D2270	-	171
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-36
Bod vzplanutí PMCC	ASTM D93	°C	196,5
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm	0,50

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA C4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol GTX 5W-30 C4
12 Oct 2023

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz