

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

A jól tapadó molekulák védenek a STOP-START üzemmódban jelentkező kopástól

Termékleírás

Manapság még az átlagos autóvezetők is évente legalább 18.000-szer kényszerülnek megállítani-újraindítani autójukat. Ugyanakkor a motor üresjáratban, újraindítás esetén és a dugókban való várakozások során mikroszkopikus mértékű kopást szenved el.

A legújabb iparági teszt szerint, a Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 használatával lényegesen kevesebb kopás keletkezik stop-start üzemmódban*.

Az új Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 egyedi összetételű molekulái szinte mágnesként tapadnak a fémfelületekre, így különleges védőfilmet hoznak létre, ami mindig kész védeni a motort a stop-start üzemmód minden kritikus fázisában.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3. Azonnali védelem a motorindítás pillanatától. Akárhányszor csak indítja a motort.

* Az OM646 LA teszttel igazoltan.

Alkalmazási terület

A Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 mindazon benzin- és dízelüzemű személygépkocsikhoz alkalmazható, amelyekhez a gyártó ACEA C3, API SN vagy korábbi API teljesítményszintű, SAE 5W-30 viszkozitás osztályú motorolaj használatát javasolja.

A Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 a vezető autógyártók által kiadott jóváhagyásokkal rendelkezik; kérjük, a részletekért tanulmányozza a „Minősítések és jóváhagyások” fejezetet, illetve ellenőrizze a gépkocsijára vonatkozó előírásokat a használati útmutatóban.

Előnyök

A Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 egyedi összetételű intelligens molekulái:

- szinte mágnesként tapadnak azokra a fémfelületekre, ahonnan az olaj lefolyik
- speciális, automatikusan frissülő kenőfilmet alkotnak, ami a motor beindításától kezdve és ezt követően is teljesértékű védelmet nyújt
- bizonyítottan mérséklik a kopást stop-start üzemmódban

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.853
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	12.1
CCS viszkozitás -30 °C-on (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	72
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	165
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
Lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	201
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	% wt	0.8

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.31/ 229.51

Renault RN 0700 / RN 0710

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

20 May 2019

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>