

Agri Hydraulic Oil Plus

Hydraulický olej pro zemědělskou techniku

Popis

Castrol Agri Hydraulic Oil Plus byl speciálně vyvinut pro hydraulické systémy zemědělské techniky, která jsou vystavena vysokým teplotním výkyvům. Je zvláště vhodný pro použití za nízkých teplot.

Castrol Agri Hydraulic Oil Plus se vyrábí z vysoce kvalitních základových olejů velmi odolných vůči stárnutí a vybraných aditiv, která také snižují opotřebení.

Castrol Agri Hydraulic Oil Plus umožňuje na základě nízkého bodu tuhnutí bezproblémový chod strojů i za nízkých teplot.

Použití

Castrol Agri Hydraulic Oil Plus redukuje díky své vícerozsahové viskozitě počet skladovaných hydraulických kapalin a olejů a lze ho použít v rozmezí ISO VG 32 až ISO VG 68. Snižuje se tak riziko záměny, skladová kapacita i náklady.

Výhody

Castrol Agri Hydraulic Oil Plus nabízí následující výhody:

- vynikající stříhová stabilita udržující viskozitní index během celého výměnného intervalu na konstantních hodnotách, což minimalizuje nadměrné kolísání viskozity při změně teplot,
- vysoká ochrana proti opotřebení – snížení opotřebení součástí hydraulického systému,
- excelentní teplotní a oxidační stabilita nabízí potenciál prodloužení výměnného intervalu,
- vynikající odolnost vůči vodě a deemulgační charakteristiky.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Agri Hydraulic Oil Plus
hustota při 15 °C	ASTM D1298	g/ml	0,88
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	46
Viskozitní index	ASTM D2270	-	153
Bod tuhnutí	ASTM D5985	°C	-36

Agri Hydraulic Oil Plus

22 Feb 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz