

Transmax Manual Transaxle 75W-90

Olej przekładniowy do manualnych skrzyń biegów połączonych z mechanizmem różnicowym

Opis

Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90* jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym w lepkości SAE 75W-90* wzbogacony pakietem podnoszącym ochronę ponad wymagania API GL-4. Zaaprobowany w VW 501.50 i odpowiedni do konwencjonalnych skrzyń biegów, zblokowanych z przekładnią główną, skrzyń rozdzielczych i innych aplikacji wymagających oleju zgodnego z API GL-4.

Zalety i korzyści

- Znakomita ochrona przed zużyciem oraz współpraca z synchronizatorami idealnie sprawdzają się w skrzyniach biegów zblokowanych z mechanizmem różnicowym
- Dostarczana ochrona zapewnia wydłużenie żywotności skrzyni biegów
- Doskonała płynność w niskich temperaturach zapewnia gładką pracę podczas zmiany biegów
- Płynność w niskich temperaturach zapewnia ochronę od momentu rozpoczęcia pracy
- Dostarcza obniżenia temperatury pracy jednocześnie przedłużając żywotność oleju jak i całej aplikacji
- Bardzo dobra stabilność termiczna zapewnia wyjątkową czystość skrzyni biegów

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Transmax Manual Transaxle 75W-90
Gęstość przy 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.866
Lepkość kinematyczna przy 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.63
Lepkość kinematyczna przy 40C	ASTM D445	mm ² /s	77.58
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	-	198
Lepkość, Brookfield przy -40C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	27000
Temperatura krzepnięcia	ISO 3016	°C	-51
Temperatura zapłonu, COC	DIN-ISO 2592	°C	218

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4+

VW 501 50

*SAE Class according to J306 pre 1998

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60 °C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Transmax Manual Transaxle 75W-90

25 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl