



Ficha Técnica

CRB Viscus 25W-60

Brinda una larga y sana vida a su motor

Descripción

Castrol CRB Viscus 25W-60 es un lubricante multiuso para motores diesel de gran potencia. Es adecuado para su uso en motores diésel de admisión natural, turbocargados o supercargados que utilizan una amplia gama de calidades de combustible.

Ventajas

Castrol CRB Viscus 25W-60 con el exclusivo sistema de aditivos Viscus proporciona la mayor viscosidad del mercado y protección a altas temperaturas del motor para favorecer una vida larga y saludable del mismo.

Castrol CRB Viscus 25W-60 ofrece tres formas de protección:

- Proporciona 23% mayor viscosidad que los aceites 25W-50 convencionales*
- Ayuda a preservar la presión máxima del aceite y la potencia.
- Ayuda a mantener la potencia y la presión del aceite en su nivel óptimo.

*Resultados comparados con aceites 25W-50 convencionales

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	CRB Viscus 25W-60
Densidad@ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	23.0
Viscosidad, CCS -10C (25W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	8500
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	236
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	Ninguna	119
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.8
Número base total, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-30
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	220

Requisitos de Desempeño Standard

API CF-4

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. Si no se puede evitar el almacenamiento en el exterior, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua y que se borren las marcas de los bidones. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, ni exponerse al sol o a temperaturas bajo cero.

CRB Viscus 25W-60

26 Feb 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

www.castrol.com