



Product Data

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

Pour une durée de vie saine et prolongée du moteur

Description

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 est une huile polyvalente pour moteurs diesel à usage intensif.

Application

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 convient aux moteurs diesel 4 temps à haut régime utilisant une large gamme de qualités de carburant. Elle est également compatible avec les moteurs diesel équipés de systèmes de recirculation des gaz d'échappement (EGR).

Propriétés et avantages

Au cours de sa durée de vie, votre moteur est confronté à des problèmes liés aux sous-produits de la combustion qui peuvent former des dépôts et épaissir l'huile. Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 combat ces problèmes de deux manières :

1. Elle contient des agents nettoyants qui déplacent les particules qui pourraient autrement s'accumuler sur les surfaces de votre moteur, réduisant ainsi les dépôts.
2. Elle contient également des antioxydants qui perturbent les réactions chimiques pouvant entraîner un épaississement de l'huile.

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 assure un contrôle efficace des dépôts sur les pistons et maintient sa viscosité pour favoriser une durée de vie saine et prolongée du moteur.

Caractéristiques typiques

Name	Method	Units	CRB Multi 15W-40 CI-4/E7
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.878
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Viscosité, cinématique 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	108
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	136
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-39
Viscosity, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6580
Point d'éclair	ASTM D93	°C	208
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	1.4

Performance

ACEA E7
API CI-4/SL
CAT ECF-2
Cummins CES 20077, CES 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110 (MB 228.3)
Mack EO-M Plus, EO-N
MTU Oil Category 2
RVI RLD-2
Volvo VDS-3
Meets requirements of MAN M 3275-1

Informations complémentaires

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 convient également à une utilisation lorsque des spécifications plus anciennes sont recommandées et sont rétrocompatibles avec les dernières spécifications et approbations détenues par ce produit.

Cela inclut :

API CH-4, CG-4, CF-4, Cat ECF-1a, Cummins CES 20076, Deutz DQC III-10, MB 228.1, catégorie d'huile MTU 1, RVI RLD, Volvo VDS-2

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Switzerland GmbH, Neuhofstrasse 12, CH-6340 Baar
Tel: +41 (0)800 22 50 50 Email: castrol.switzerland@castrol.com
www.castrol.ch