



## Castrol POWER1 4T 15W-50

Lubrifiant de haute performance pour moteurs de moto 4-temps

### Description

Castrol Power 1 Racing 4T 15W-50 est une huile semi-synthétique pour les moteurs de moto avec **Power Sustain Technology™**. La nouvelle technologie **Power Sustain Technology™** assure une stabilité thermique, une haute protection contre l'usure et des indices de frottement appropriés aux points de lubrification individuels, afin de répondre aux exigences des moteurs 4-temps, surtout pour les charges élevées pendant le travail quotidien.

### Propriétés et avantages

- Une sécurité élevée de lubrification, même en cas des moteurs thermiquement très chargés et refroidis par air.
- Une tendance réduite à former des dépôts durant tout l'intervalle de vidange.
- Une réduction de l'épaississement grâce aux températures élevées de l'huile.
- Approprié aux catalyseurs.
- Une excellente protection combinée du moteur, de l'engrenage et de l'embrayage à huile.

### Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol POWER1 4T 15W-50
Masse volumique à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8727
Viscosité cinématique à 100° C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.9
Viscosité cinématique à 40° C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	142
Indice de viscosité	ASTM D2270	None	139
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-33

### Performances Produit

API SN  
JASO MA2

## Stockage

Les emballages, quel que soit le conditionnement, doivent dans la mesure du possible, être conservés sous abri. En général, les lubrifiants stockés à l'air libre et sans protection contre les intempéries, requièrent certaines précautions:

- Placer les fûts couchés pour éviter que l'eau s'y introduise et préserver les inscriptions.
- Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60 °C, les protéger des rayons solaires et du gel.

Castrol POWER1 4T 15W-50

10 May 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Switzerland GmbH, Neuhofstrasse 12, CH-6340 Baar  
Tel: +41 (0)800 22 50 50 Email: [castrol.switzerland@castrol.com](mailto:castrol.switzerland@castrol.com)  
[www.castrol.ch](http://www.castrol.ch)