



Données sur le produit

## GTX ULTRACLEAN 5W-30

Aide à prolonger la vie de votre moteur

### Description

L'huile Castrol GTX est l'une des huiles moteur les plus dignes de confiance au monde.

Le monde moderne présente des défis de taille aux moteurs. Du carburant de mauvaise qualité, la chaleur et des conditions de conduite difficile mènent tous à des dépôts de boue qui peuvent réduire la durée de vie du moteur. La boue est un dépôt collant qui s'accumule dans les passages d'huile du moteur, et, ainsi, prévenir que l'huile protège bien le moteur.

La technologie synthétique de Castrol GTX Ultraclean – avec sa formule anti-boue exclusive – est notre GTX la plus propre à ce jour. Sa formule unique à double action élimine les boues accumulées\*\* et protège le moteur contre la formation de nouvelles boues, vous donnant ainsi un meilleur contrôle des conditions difficiles d'aujourd'hui.

Aidez à prolonger la vie de votre moteur avec GTX Ultraclean.

### Application

Surpasse les exigences de la garantie du fabricant pour les applications exigeant API SN (économe en ressources) et ILSAC GF-5.

### Avantages

Castrol GTX Ultraclean offre aussi:

Protection contre les boues 50 % supérieure par rapport aux exigences rigoureuses de l'industrie \*

Protection évoluée contre la dégradation de la viscosité et thermique

Protection supérieure contre les dépôts à haute température

Huiles de base et additifs anti-usure de première qualité pour aider à prolonger la durée de vie du moteur

\* 50 % plus propre que l'exige la norme dans l'industrie, comme évalué dans le cadre du test de boue API SN Seq. VG

\*\* Lors de tests dans les moteurs à niveau élevé de boues

## Caractéristiques Typiques

Nom	Méthode	Unités	Typical Values
Densité @ 15 °C relative	ASTM D4052	g/ml	0.862
Aspect	Visuel	-	Claire et limpide
Viscosité, cinématique 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.0
Viscosité, CCS @ -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5916
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-36
Viscosité, MRV /Résistance au formage -35 °C (5W)	ASTM D4684	mPa.s (cP)	26940
Volatilité Noack	ASTM D5800	% perte	12.7
Viscosité, HTHS 150 °C	ASTM D4683	cP	2.9
Viscosité, cinématique 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	66.04
Indice de viscosité	ASTM D2270	Aucun	159

## Revendications de Performance de Produit

API SN

ILSAC GF-5

Meets - Ford WSS-M2C946-A

GTX ULTRACLEAN 5W-30

16 Aug 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Wakefield Canada, Limited, 3620 Lakeshore Blvd West, Toronto, Ontario, Canada - M8W 1P2, Phone 1-800-268-5339 - Fax 416-252-7315

Plant Office:3660 Lakeshore Blvd West , Toronto, ON M8W 1P2

Phone 1-800-268-5339 Fax 416-252-7315 Plant Office telephone: 1 800 268-5339 Trade: 1 888 CASTROL Consumer: 1 800 CASTROL Technical Inquiries: 1 800 462-0835

E-mail [info@wakefieldcanada.ca](mailto:info@wakefieldcanada.ca) Website [www.wakefieldcanada.ca](http://www.wakefieldcanada.ca) [www.castrol.com](http://www.castrol.com)

Page: 2/2