



Product Data

EDGE Turbo Diesel 5W-40

ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΤΑ ΆΚΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Περιγραφή

Με τους παγκόσμιους κανονισμούς εκπομπών αυστηρότερους, υπάρχει μια νέα πρόκληση για παραγωγή περισσότερης ισχύος, βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση του κινητήρα. Ποτέ άλλοτε το λάδι κινητήρα δεν έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στην απόδοση.

Οι κινητήρες είναι πολύπλοκοι, με πολλά κινούμενα μέρη - κίνηση που μπορεί να σπαταλήσει χρήσιμη ενέργεια καυσίμου λόγω αναποτελεσματικότητας. Με αυτές τις απώλειες, η ισχύς μπορεί να επηρεαστεί. Η πρόκληση είναι να διατηρηθούν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που αναμένουν οι οδηγοί, ενώ η τεχνολογία κινητήρα προσαρμόζεται ώστε να ανταποκρίνεται στα απαιτητικά νομοθετικά όρια.

Η σειρά Castrol EDGE είναι ισχυρότερη υπό πίεση. Ξεκλειδώνει την απόδοση και την αποδοτικότητα του κινητήρα σας για να παρέχει περισσότερη ισχύ με το ίδιο καύσιμο. *

Castrol EDGE: ξεκλειδώστε το απόλυτο πλεονέκτημα της απόδοσης.

** Μεγαλύτερη παροχή ισχύος για την ίδια ποσότητα καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε σε σύγκριση με την αρχική τιμή 5W-40, που αποδείχθηκε από δοκιμές κινητήρα για περισσότερο από το 80% του χαρτοφυλακίου Castrol EDGE στον παγκόσμιο όγκο πωλήσεων το 2021.*

Εφαρμογή

Το Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 είναι κατάλληλο για αυτοκίνητα ντίζελ και έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις τελευταίες προδιαγραφές που απαιτούνται από τους σύγχρονους κινητήρες όπου ο κατασκευαστής του οχήματος συνιστά λιπαντικό ACEA C3, API SN/CF ή παλαιότερες προδιαγραφές 5W-40.

Πλεονεκτήματα

Η σειρά Castrol EDGE:

- Παρέχει περισσότερη ιπποδύναμη και μεγαλύτερη επιτάχυνση για να έχετε περισσότερα μέτρα μπροστά σας*
- Επιδεικνύει βελτιωμένη απόδοση ως αποτέλεσμα της καλύτερης οικονομίας καυσίμου
- Ισχυρότερη υπό πίεση στους σημερινούς σύγχρονους κινητήρες
- Συνιστάται για κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως

**αποδείχθηκε στις δοκιμές κινητήρα της Castrol σε σχέση με την αρχική τιμή 5W-40, για περισσότερο από το 80% του χαρτοφυλακίου Castrol EDGE σε όγκο το 2021.*

Τυπικά χαρακτηριστικά

Name	Method	Units	Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	86
Pour Point	ASTM D97	°C	-45
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	214
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5494
Viscosity Index	ASTM D2270	None	169
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	0.8

Απόδοση

ACEA C3
API SN/CF
MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51
OPEL OV 040 1547 - D40
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 505 00/ 505 01
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει ν' αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Σε περιπτώσεις όπου η αποθήκευση σ' εξωτερικό χώρο δε μπορεί ν' αποφευχθεί τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση προκειμένου ν' αποτραπεί πιθανή εισροή νερού και να καταστραφεί η επισήμανση του βαρελιού. Τα προϊόντα δεν πρέπει ν' αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 60oC, να εκτίθενται απευθείας στον ήλιο ή σε συνθήκες παγετού.

EDGE Turbo Diesel 5W-40

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by either BP plc or its subsidiaries for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you require any further information.

Castrol (UK) Limited, PO BOX 354, Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 9AW

www.castrol.com