



Dane produktu

Castrol POWER1 4T 10W-30

WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ I OCHRONA

Opis

Nowy olej Castrol POWER1 z FORMUŁĄ 3 w 1 został opracowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wydajności i ochrony.

Zastosowanie

Castrol POWER1 przeznaczony jest do motocykli wymagających olejów silnikowych spełniających normy API SL (lub niższe) i JASO MA2.

Zalety i korzyści

Castrol POWER1 z mocą FORMUŁY 3 w 1 zapewnia:

- Doskonałe przyspieszenie
- 8 metrów przewagi nad konkurencyjnym olejem motocyklowym*
- Doskonała ochrona
- Płynna jazda

Spełnia wymagania silników wyposażonych w katalizator

* Testowano przy użyciu olejów 10W-40 w Hondzie CB125F przy szeroko otwartej przepustnicy przez 30 sekund od startu. Korzyści z przyspieszenia zależą od stylu jazdy i klasy lepkości oleju.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol POWER1 4T 10W-30
Gęstość relatyw na przy 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.86
Wygląd	Wizualna	-	Jasny przezroczysty
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.7
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68
Temperatura zapłonu, PMCC	ASTM D93	°C	210
Temperatura zapłonu, COC	ASTM D92	°C	235

Specyfikacje i dopuszczenia

API SL
JASO MA2

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol POWER1 4T 10W-30

31 Mar 2025

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl