



Castrol POWER1 Racing 4T 10W-60

Najwyższe osiągi

Opis

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-60 jest w pełni syntetycznym olejem silnikowym dedykowanym do silników 4T. Zaprojektowany został do najnowszych konstrukcji w których obciążenia termiczne i mechaniczne są największe oraz praca występuje przy bardzo wysokich prędkościach obrotowych. Dzięki zmniejszonym oporom przepływu gwarantuje szybszą reakcję na otwarcie przepustnicy oraz zapewnia ochronę nawet przy największych prędkościach obrotowych jednostki napędowej. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-60 wykorzystuje Technologię Race Derived opracowaną podczas długiej obecności firmy Castrol na arenie wyścigów motocyklowych. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-60 płynie szybciej i utrzymuje silniejszą warstwę ochronną dzięki czemu zmniejsza opory ruchu i zapewnia ochronę nawet w skrajnie trudnych warunkach pracy. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-60 posiada Trizone Technology™ dzięki czemu silnik, skrzynia biegów i sprzęgło pozostają w doskonałej kondycji nawet podczas długiej intensywnej pracy. Castrol Power 1 Racing 4T - trwała ochrona w każdych warunkach.

Zastosowanie

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-60 został opracowany do sportowych aplikacji w celu zapewnienia trwałej ochrony i podniesienia sprawności jednostki napędowej. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-60 jest odpowiedni do silników gdzie jedna kąpiel olejowa pracuje w silniku, skrzyni biegów i mokrym sprzęgle oraz gdzie producenci wymagają spełnienia normy jakościowej JASO MA2 lub norm wcześniejszych przy lepkości oleju SAE 10W-60.

Olej Castrol POWER1 Racing 4T 10W-60 jest rekomendowany do wszystkich aktualnie produkowanych motocykli Moto-Guzzi.

Zalety i korzyści

- W pełni syntetyczny olej do motocyklowych silników 4T opracowany przy wykorzystaniu Trizone Technology™
- Dzięki obniżonym oporom płynięcia umożliwia szybszą reakcję silnika na otwarcie przepustnicy
- Znakomicie chroni silnik, skrzynię biegów i mokre sprzęgło
- Płynie szybciej i utrzymuje silniejszą warstwę ochronną dzięki czemu zmniejsza opory ruchu i zapewnia ochronę nawet w skrajnie trudnych warunkach pracy

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	POWER1 Racing 4T 10W-60
Gęstość względna @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8544
Lepkość kinematyczna 100°C	ASTM D445	cSt	24.72
Lepkość kinematyczna 40°C	ASTM D445	mm ² /s	170.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		178
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-36
Temperatura zapłonu, PMCC	ASTM D93	°C	212

Specyfikacje i dopuszczenia

JASO MA2

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-60

18 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl