



Castrol POWER1 4T 10W-30

Superior Aceleração ao toque do acelerador

Descrição

Castrol POWER1 4T é um lubrificante avançado premium parte sintético para motor, que foi desenvolvido para os mais modernos motores 4T de motos. É concebido especificamente para motociclistas que adoram a sensação de conduzir.

Até **30% da potência é perdida** devido ao atrito sem o sabermos.

Castrol POWER1 4T com **Power Release Technology™** aumenta a performance da sua moto otimizando a fricção permitindo acelerar mais rápido.

Aplicações

Castrol POWER1 4T é concebido para otimizar a performance nos motores de motos.

É adequado para utilizar em qualquer fabricante de motos 4T, com carburador ou injeção de combustível onde é recomendado um lubrificante API SL (ou anteriores) e JASO MA ou MA2.

Vantagens

- Testado e demonstrado que promove uma aceleração superior ao toque no acelerador
- **Power Release Technology™** que otimiza a fricção na embraiagem e reduz as perdas internas no motor devidas à fricção
- De acordo com os requisitos dos motores equipados com catalizador

Características Típicas

| Designação | Método | Unidades | POWER1 4T 10W-30 |
|-----------------------------|------------|--------------------|------------------|
| Densidade Relativa @ 15C | ASTM D4052 | g/ml | 0.865 |
| Viscosidade Cinemática 100C | ASTM D445 | mm ² /s | 11.36 |
| Viscosidade Cinemática 40C | ASTM D445 | mm ² /s | 73.7 |
| Índice Viscosidade | ASTM D2270 | N/A | 146 |
| Ponto Fluxão | ASTM D97 | °C | -41 |
| Ponto Inflamação, PMCC | ASTM D93 | °C | 204 |

Especificações

API SL
JASO MA2

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol POWER1 4T 10W-30

19 Mar 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol, Lagoas Park, Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.castrol.pt

