



Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30

Zawiera Race Derived Technology

Opis

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 jest w pełni syntetycznym olejem silnikowym dedykowanym do silników 4T. Zaprojektowany został do najnowszych konstrukcji, w których obciążenia termiczne i mechaniczne są największe oraz moc maksymalna występuje przy bardzo wysokich prędkościach obrotowych. Dzięki zmniejszonym oporom przepływu gwarantuje szybszą reakcję na otwarcie przepustnicy oraz zapewnia ochronę nawet przy największych prędkościach obrotowych jednostki napędowej.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 wykorzystuje Race Derived Technology™ opracowaną podczas długiej obecności firmy Castrol na arenie wyścigów motocyklowych. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 płynie szybciej i utrzymuje silniejszą warstwę ochronną, dzięki czemu zmniejsza opory ruchu i zapewnia ochronę nawet w skrajnie trudnych warunkach pracy.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 wykorzystuje technologię Race Derived Technology™ dzięki czemu silnik, skrzynia biegów i sprzęgło pozostają w doskonałej kondycji nawet podczas długiej intensywnej pracy.

Castrol Power 1 Racing 4T - trwała ochrona w każdych warunkach.

Zastosowanie

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 został opracowany do silników motocyklowych w celu zapewnienia trwałej ochrony i podniesienia ich sprawności. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 jest odpowiedni do tych jednostek napędowych, w których w jednej kąpieli olejowej pracuje silnik, skrzynia biegów i mokre sprzęgło oraz gdzie producenci wymagają spełnienia normy jakościowej API SL lub JASO MA-2 lub norm wcześniejszych (JASO MA) przy lepkości oleju SAE 10W-30.

Zalety i korzyści

- W pełni syntetyczny olej do motocyklowych silników 4T opracowany przy wykorzystaniu Race Derived Technology™
- Dzięki obniżonym oporom płynięcia umożliwia szybszą reakcję silnika na otwarcie przepustnicy
- Znakomicie chroni silnik, skrzynię biegów i mokre sprzęgło
- Płynie szybciej i utrzymuje silniejszą warstwę ochronną, dzięki czemu zmniejsza opory ruchu i zapewnia ochronę nawet w skrajnie trudnych warunkach pracy

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30
Gęstość względna przy 15C	ASTM D4052	g/ml	0.8519
Lepkość kinematyczna w 100C	ASTM D445	mm ² /s	11.35
Lepkość kinematyczna w 40C	ASTM D445	mm ² /s	70.58
Wskaźnik lepkości	ASTM D2270	-	154
Temperatura krzepnięcia	ASTM D97	°C	-39
Temperatura zapłonu, PMCC	ASTM D93	°C	207

Specyfikacje i dopuszczenia

API SL
JASO MA2

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30
18 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży. Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 3077777
www.castrol.pl