

Castrol Synthetic Fork Oil 10W

Aceite sintético para horquillas

Descripción

Castrol Synthetic Fork Oil 10W es un aceite de suspensión de base totalmente sintética diseñado para brindar una suspensión superior en motocicletas de carretera (*on road*) y de campo (*off road*). Su rápida recuperación impide la pérdida de fuerza del fluido de suspensión bajo las condiciones más severas como las que ocurren en competencia.

Aplicación

Castrol Synthetic Fork Oil 10W es recomendado en sistemas de suspensión para motocicletas de carretera (*on road*) y de campo (*off road*), (incluyendo las de motocross) de fabricación japonesa, asiática y europeas tales como Honda, Kawasaki, Yamaha y otros OEMs europeos.



Ventajas

Castrol Synthetic Fork Oil 10W proporciona las siguientes ventajas:

- Suspensión óptima en un amplio intervalo de temperaturas
- Su rápida recuperación impide la pérdida de fuerza del fluido de suspensión
- Protección anti-desgaste de los componentes de la suspensión
- Protección ante la corrosión de las partes internas del sistema de suspensión

Características Típicas

Prueba	Método	Unidades	Valor Típico
Densidad relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.828
Apariencia	Visual	-	Claro y brillante
Viscosidad cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Viscosidad cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	150
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-50
Punto de inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	210

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol Synthetic Fork Oil 10W
26 Sep 2013

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470
Telephone: 1.800.462.0835
www.castrol.com contactus@bp.com