



Ficha Técnica

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

Máxima resistencia. Experimenta su rendimiento. Siente la conducción

Descripción

Castrol EDGE con *Fluid Strength Technology™* es la gama de lubricantes para motores más resistente y avanzada de Castrol. Su exclusiva capacidad para adaptar su resistencia le permite reducir el contacto entre las superficies metálicas producido a diferentes velocidades de conducción.

Castrol EDGE - reduce la fricción y maximiza la potencia de su motor.

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 le proporciona la confianza para poder exigir el máximo rendimiento motor de los propulsores más modernos que requieran lubricantes de viscosidad más reducida.

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 ha sido evaluado en pruebas para proporcionar un nivel de resistencia del lubricante sobresaliente.

Una nueva tecnología que permite adaptar la resistencia del lubricante para responder a las necesidades de su motor.

Castrol EDGE. Máxima resistencia. Experimenta su rendimiento. Siente la conducción.



Aplicación

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diesel donde el fabricante recomiende un lubricante con especificaciones ACEA A5/B5, A1/B1, API SL/CF o anterior y viscosidad 0W-30.

Principales Ventajas

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5:

- Maximiza el rendimiento del motor tanto en el largo como en el corto plazo.
- Proporciona un nivel de protección insuperable a lo largo de un amplio rango de condiciones de conducción y temperaturas.
- Reduce la formación y depósitos ayudando a maximizar la respuesta del motor.
- Mejora la eficiencia del motor, cualificado de manera independiente.
- Sostiene el rendimiento máximo del motor por más tiempo.

Características Típicas

| Nombre | Método | Unidades | Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| Densidad Relativa, @ 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.8437 |
| Viscosidad Cinemática, 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 9.8 |
| Viscosidad Cinemática, 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 56 |
| Viscosidad, CCS -35°C | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5950 |
| Indice de Viscosidad | ASTM D2270 | None | 160 |
| Cenizas Sulfatadas | ASTM D874 | % wt | 1.12 |
| Punto de Fluidez | ASTM D97 | °C | -54 |
| Punto de Inflamación, PMCC | ASTM D93 | °C | 213 |

Especificaciones

ACEA A1/B1, A5/B5

API SL

ILSAC GF2

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

30 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)

900 060 402

www.castrol.com/es