



Castrol Power 1 4T 10W-40

Power Release Formula

Popis

Castrol Power 1 4T 10W-40 je prvotřídní motorový olej speciálně vyvinutý pro nejnovější generaci čtyřdobých motorů motocyklů. Castrol Power 1 4T 10W-40 s formulací „Power Release Formula“ je speciálně navržen pro motorkáře, kteří milují vzrušení z jízdy. Formulace „Power Release Formula“ je navržena tak, aby poskytovala Vašemu motocyklu maximální a dlouhotrvající výkonnost až do těch nejvyšších otáček, čímž nabízí značnou výhodu oproti ostatním motorovým olejům pro motocykly.

Obsahuje „Trizone Technology“ zajišťující kombinaci vysokého výkonu a výjimečné ochrany motoru, spojky a převodovky. Formulace „Power Release Formula“ snižuje ztráty v motoru způsobené vnitřním třením, zatímco udržuje optimální běh mokré spojky a umožňuje tak efektivní přenos síly na zadní kolo.

Použití

Castrol Power 1 4T 10W-40 je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkonnost a ochranu dnešním moderním motorům. Je vhodný pro použití ve všech čtyřtaktních motorech motocyklů, s karburátory nebo s přímým vstřikem paliva, kde výrobce předepisuje motorový olej specifikace API SJ nebo JASO MA nebo JASO MA-2.

Pro správnou aplikaci nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho motocyklu.

Výhody

Castrol Power 1 4T 10W-40 nabízí následující výhody:

- Vylepšená formulace pro čtyřdobé motocyklové motory,
- lepší akcelerace reagující na každý dotek plynu,
- lepší tekutost snižuje ztráty v motoru způsobené vnitřním třením,
- „Power Release Technology“ pro maximální a udržitelný výkon motoru,
- „Trizone Technology“ pro ochranu motoru, spojky a převodovky,
- test ukazuje, že Castrol Power 1 4T 10W-40 dosahuje zlepšení v akceleraci o 6,9 % oproti běžným olejům SAE 20W-50.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Typical
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,8
Vzhled	Vizuální	-	čirý a jasný
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13,5
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	90
Viskozitní index	ASTM D2270	-	155
Viskozita CCS při -25 °C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9,8

Výkonnostní specifikace produktu

API SL
JASO MA2

Castrol Power 1 4T 10W-40
28 Nov 2017

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz