

Castrol GTX 5W-30 A5/B5

Kiváló iszapképződés elleni védelem, a hosszú motorélettartamért

Termékleírás

A Castrol GTX a világ egyik legmegbízhatóbb motorolaja.

Ez a termék több, mint egyszerűen csak egy olaj. Folyékony gépkatrész, ami megvédi az Ön motorját a mindennapi problémákkal szemben. Nehéz használati körülmények között kátrányszerű anyag keletkezhet a motorban, amit motoriszapnak nevezünk. Az iszap eltömítheti a motor belsejében lévő olajvezetékeket, hasonlóan, ahogy a koleszterin is elzárja a véreket az emberi szervezetben – és ha ez kezeletlenül marad, akkor a motor teljesítményvesztéséhez vezet és végül a motor tönkre is megy.

A Castrol GTX Double Action formulája eltávolítja a régebben lerakódott iszaprétegeket, még a szigorú ipari szabványok előírásainál is hatékonyabban véd az iszap kialakulásával szemben*.

Hosszabbítsa meg a motor élettartamát a Castrol GTX használatával!

*az API SL és az ACEA A5/B5 előírások határértékeivel összehasonlítva

Alkalmazási terület

A Castrol GTX 5W-30 A5/B5 alkalmas azokhoz a gépjármű benzin- és dízelmotorokhoz, amelyekhez a gyártó ACEA A5/B5, API SL, ILSAC GF-4 vagy korábbi teljesítményszintű, SAE 5W-30 viszkozitás osztályú kenőanyag használatát javasolja.

A Castrol GTX 5W-30 A5/B5 alkalmazható azokhoz a gépjárművekhez, amelyek olyan SAE 5W-30 viszkozitás osztályú kenőanyagot igényelnek, amely kielégíti a Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D specifikációk műszaki követelményeit.

Előnyök

A Castrol GTX 5W-30 A5/B5 a következő előnyöket nyújtja:

- Kiváló védelmet nyújt a motoriszap ellen*
- Speciális védelem a viszkozitás-változás és a hőbomlás ellen
- Prémium minőségű alapolajok és kopásgátló adalékanyagok segítik meghosszabbítani a motor élettartamát
- Elősegíti az olajfogyasztás minimalizálását

*az API SL és az ACEA A5/B5 előírások határértékeivel összehasonlítva

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol GTX 5W-30 A5/B5
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.85
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	9.7
CCS viszkozitás -30 °C-on (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4750
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	55
Viszkozitás index	ASTM D2270	-	162
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
Szulfáthamu-tartalom	ASTM D874	% wt	1.14
Lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	204

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A5/B5

API SL

ILSAC GF-4

Meets - Ford WSS-M2C913-A/ WSS-M2C913-B/ WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol GTX 5W-30 A5/B5

14 Dec 2018

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>