



Product Data

Castrol Vecton Long Drain 0W-20

For lengre levetid for oljen

Beskrivelse

VECTON LONG DRAIN 0W-20 er en avansert helsyntetisk kraftig dieselmotorolje som er spesielt konstruert for å gi lengre levetid på oljen og ekstra drivstoffbesparelse*

Anvendelsesområde

VECTON LONG DRAIN 0W-20 er designet for bruk med de nyeste Daimler OM 471-motorene i kombinasjon med avanserte avgassetterbehandlingssystemer som dieselpartikkelfiltre (DPF).

Fordeler

Moderne lastebiler bruker ny teknologi for å lage så mye som 30% høyere dreiemoment, men det gir også høyere motortemperaturer og trykk. Dette straffer oljen, skyver den nærmere sammenbrudd, og reduserer levetiden. Castrol VECTON 0W-20s System Pro Technology™ formulert med ekstra ytelsesreserve motvirker nedbrytning av olje ved å:

- Kontroll av oksidasjon og avleiringer
- Nøytraliserende skadelige syrer
- Opprettholde viskositet.

System Pro Technology™ tilpasser seg også økte temperaturer og motstår viskositetstap gjennom termisk og mekanisk skjæring. Alt dette betyr lengre levetid for oljen, noe som gir deg tillit til ditt maksimale dreneringsintervall.

* Sammenlignet med konvensjonelle 15W40-er i laboratoriemotortesting.

Typiske egenskaper

Name	Method	Units	Vecton Long Drain 0W-20
Tetthet ved 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.84
Viscosity, Kinematic 100°C	ASTM D445	cSt	7.5
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm²/s	39
Viskositetindex	ASTM D2270	None	163
Viskositet, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5450
Flytpunkt	ASTM D97	°C	-45
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6.6
Sulfataske	ASTM D874	% w t	1.0
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	237

Spesifikasjoner

DTFR 15C140

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol Vecton Long Drain 0W-20

11 Feb 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

www.castrol.no