



Informace o produktu

Transmax Manual Multivehicle 75W-90

Kapalina do manuální převodovky

Použití

Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90, vyvinutý s technologií Smooth Drive Technology™, je plně syntetický převodový olej doporučený pro většinu manuálních převodovek osobních automobilů. Jeho vynikající technologie umožňuje delší životnost převodovky. Úspěšně se používá jako řešení problémů s řazením za nízkých teplot a v manuálních převodovkách řady výrobců jako náplň z výroby.

Výhody

- Vynikající výkon synchronizátoru prodlužuje jeho životnost a zvyšuje komfort řazení.
- Výjimečné vlastnosti tekutosti za nízkých teplot zajišťují plynulejší řazení i při nízkých teplotách.
- Vysoká stříhová stabilita zajišťuje konstantní viskozitu po celou dobu životnosti oleje a snižuje hlučnost.
- Vynikající tepelná a oxidační stabilita pro čistotu převodovky a delší životnost oleje.
- Snížení provozní teploty prodlužuje životnost maziva a napomáhá spotřebě paliva.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Transmax Manual Multivehicle 75W-90
Hustota při 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.873
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.09
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	76
Index viskozity	ISO 2909		226
Viskozita, Brookfield při -40 °C (75 W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	20000
Bod tuhnutí	ISO 3016	°C	-54
Bod vzplanutí, COC	ISO 2592	°C	190

Výkonnostní specifikace produktu

API GL-4

MB-Approval 235.72

Meets Ford WSD-M2C200-C

Suitable for use where PSA B71 2330 is required

*SAE Class according to J306 pre 1998

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Transmax Manual Multivehicle 75W-90

05 May 2025

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz